

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①		購入基準品②		購入基準品③					
			品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
1	1F	1F エントランスホール	アクセサリ トレー型パンフレットスタンド フリー 3列4段	<p>【収納寸法】W675mm×D35mm×H295mm 【フレーム】長円パイプ、粉体塗装、アジャスター付き 【棚】スチール、粉体塗装 PSカバー付き</p> <p>・フリー仕切り仕様であること(4mm幅各段2個付き、3列4段) ・脚色は2色程度から選択可能なこと</p>	3	コクヨ	ZR-PSS513BK	555	ウチダ	6-400-7503	828	オカムラ	L978QC-ZJ21	841
2	1F	1F エントランスホール	アクセサリ パーティションスタンド ベルトインタイプ	<p>【ベース・支柱】ステンレスヘアライン仕上げ 【ベルト】ナイロン W48xL3300</p>	4	コクヨ	APS-B01E-BL2	554	ウチダ	6-983-4062	839	オカムラ	L973AZ-Y302	843
3	1F	1F エントランスホール	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
4	1F	1F 食堂・厨房	会議テーブル ジュート 角型天板 T字塗装脚アジャスター	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm 【脚】支柱:スチール長円パイプ(82×32、焼付塗装) 脚ベース:アルミダイカスト、焼付塗装 アジャスター:樹脂成型品(ナイロン)</p> <p>・短辺側にも座ることができるよう脚はT字形状であること ・天板色、塗装脚色共に3色程度のバリエーションが選択可能であること</p>	7	コクヨ	MT-JTT189SAWMAW	519	ウチダ	6-154-1520	588	オカムラ	87AFAM-MDB4	121
5	1F	1F 食堂・厨房	チェア ミケット 4本脚 背座樹脂 座パッド付	<p>【座面寸法】W412mm×D410mm 【座面高さ】H470mm 【背】抗菌剤入りポリプロピレン 【座】抗菌剤入りポリプロピレン、ポリウレタンフォーム 【脚】スチール丸パイプ(φ15.9、焼付塗装) 【張り地】エコPVCレザー</p> <p>・横からでも座りやすいよう、ラウンド形状の座面であること ・カバン等手荷物をかけたときに滑り落ちにくいよう、背は中央から両側に向けてカーブがかった形状であること ・座り心地に配慮するため、座は30mm程度のウレタンクッション付きであること ・イスを引いた際に生ずる音の軽減に配慮した脚先形状であること ・スタッキングが可能なこと(最大4脚) ・本体色は11種類から、脚は3色から選べること ・木質のフローリングのような硬い床でも床に傷をつけにくい「ポリウレタン巻きキャスター」仕様であること</p>	42	コクヨ	K03-W02-E2VZEN3	211	ウチダ	6-119-4133	527	オカムラ	9327GW-MN46	498
6	1F	1F 食堂・厨房	アクセサリ カフェラボ ダストワゴン	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS 【本体】強化プリント紙、芯材:パーティクルボード 【中容器】PP 【投入口】3口仕様、ステンレス、ヘアライン仕上げ 【脚】キャスター付き(2個はストッパー付き)</p> <p>・天板および扉の表面材は耐久性の高い素材であること ・背面からの開閉が可能であること ・色は2色程度から選択可能なこと</p>	1	コクヨ	BK-ND7PAWN	227	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
7	1F	1F 食堂・厨房	イトインラティ キッチンカウンター	<p>【天板・扉】表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS 【本体】強化プリント紙、芯材:パーティクルボード 【脚】スチール丸パイプ(φ34)、アジャスター付き</p> <p>・天板および扉の表面材は耐久性の高い素材であること ・天板色は3色程度から選べること</p>	6	コクヨ	BK-EK910APAWNN	227	ウチダ	5-861-0102	718	オカムラ	M8C8AA-MGP6	161
8	1F	1F 食堂・厨房	サカエ ステンレステーブル	—	1	サカエ	WZK-*SUS4-096LCN			—			—	
9	1F	1F 食堂・厨房	サカエ ステンレステーブル	—	1	サカエ	WZK-*SUS4-126LCN			—			—	
10	1F	1F 食堂・厨房	テレビ台	—	1	アクタス	WZK-*FALUNTVホート			—			—	
11	1F	1F 食堂・厨房	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①		カタログ ページ	購入基準品②		カタログ ページ	購入基準品③		カタログ ページ	
			品名	特記仕様	数量	メーカー名		品番	メーカー名		品番(ウチダ)	メーカー名		品番(オカムラ)
12	1F	1F 倉庫(1)	棚 ノンボルトシェルビングE	【本体・棚板】スチール、焼付塗装 ・天地7段 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板1枚当たりの最大耐荷重1.47kN(約150kgf)/段程度であること ・1連当たりの最大耐荷重は7.35kN(約750kgf)/連程度であること	2	コクヨ	SE-A7557EF1NN	703	ウチダ	6-675-5191 棚板一枚増	734	オカムラ	63Y7AY-Z269	702
13	1F	1F 倉庫(1)	SE-Aウォールブレース	【本体】スチール、焼付塗装	3	コクヨ	SEAK-A	703	ウチダ	6-675-0136	736	オカムラ	63301P-T03	703
14	1F	1F 倉庫(2)	棚 ノンボルトシェルビングE	【本体・棚板】スチール、焼付塗装 ・天地7段 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板1枚当たりの最大耐荷重1.47kN(約150kgf)/段程度であること ・1連当たりの最大耐荷重は7.35kN(約750kgf)/連程度であること	1	コクヨ	SE-A7557EF1NN	703	ウチダ	6-675-5191 棚板一枚増	734	オカムラ	63Y7AY-Z269	702
15	1F	1F 倉庫(2)	棚 ノンボルトシェルビングE	【本体・棚板】スチール、焼付塗装 ・天地7段 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板1枚当たりの最大耐荷重1.47kN(約150kgf)/段程度であること ・1連当たりの最大耐荷重は7.35kN(約750kgf)/連程度であること	1	コクヨ	SE-A7457EF1NN	703	ウチダ	6-675-5161 棚板一枚増	734	オカムラ	63Y7AM-Z269	702
16	1F	1F 倉庫(2)	SE-Aウォールブレース	【本体】スチール、焼付塗装	3	コクヨ	SEAK-A	703	ウチダ	6-675-0136	736	オカムラ	63301P-T03	703
17	1F	1F 下足室	シューズBOX ワイド扉有 4X6	【本体】鋼板、焼付塗装 ※下置き専用 ・4列6段、扉付きタイプであること ・固定式中棚付きで2足の収納が可能なこと ・本体はアジャスター付きであること ・連結用ボルトナット、連結穴埋めキャップがついていること ・オプションでシューズトレイを有すること	5	コクヨ	SBX-K46TSAW	699	ウチダ	同等品なし		オカムラ	9346YF-Z13	720
18	1F	1F 火災原因 調査室	棚 ノンボルトシェルビングE	【本体・棚板】スチール、焼付塗装 ・天地7段 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板1枚当たりの最大耐荷重1.47kN(約150kgf)/段程度であること ・1連当たりの最大耐荷重は7.35kN(約750kgf)/連程度であること	2	コクヨ	SE-A7657EF1NN	703	ウチダ	6-675-5221 棚板一枚増	734	オカムラ	63Y7AP-Z269	702
19	1F	1F 火災原因 調査室	棚 ノンボルトシェルビングE	【本体・棚板】スチール、焼付塗装 ・天地7段 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板1枚当たりの最大耐荷重980N(約100kgf)/段程度であること ・1連当たりの最大耐荷重は7.35kN(約750kgf)/連程度であること	1	コクヨ	SE-A7357EF1N	703	ウチダ	6-675-5131 棚板一枚増	734	オカムラ	63Y7AB-Z269	702
20	1F	1F 火災原因 調査室	SE-Aウォールブレース	【本体】スチール、焼付塗装	4	コクヨ	SEAK-A	703	ウチダ	6-675-0136	736	オカムラ	63301P-T03	703
21	1F	1F 火災原因 調査室	軽量作業台(SUS304天板)	—	1	サカエ	WZK-*KK-187SU3NI			—			—	
22	1F	1F 火災原因 調査室	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	

【仕様書リスト】

No.	共通項目				数量	購入基準品①		カタログ ページ	購入基準品②		カタログ ページ	購入基準品③		カタログ ページ
	フロア	エリア	品名	特記仕様		メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)	
23	1F	1F 出動準備 スペース	キーボックス64個シリンダー	<p>【本体】スチール 【天地カバー・キーパネル・キーハンガー】R-ABS 【キーホルダー】PP 【付属品】キーホルダー型名札64個(青/赤/黄/グレー各16個)、木ネジ4本、鍵2本</p> <p>・シリンダータイプであること ・卓上、壁掛けどちらでも使用可能な2WAYタイプであること</p>	5	コクヨ	KFB-L64		ウチダ	1-129-2060	729	オカムラ	同等品なし	
24	1F	1F 出動準備 スペース	会議テーブル ジュート 角形天板 4本 塗装角脚アジャスター	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm 【脚】支柱:スチールパイプ(□40、焼付塗装)アジャスター:樹脂成型品(ポリプロピレン)</p> <p>・脚は4本脚のものとする ・天板は連続してレイアウトする際や壁に接する場合に整然と並べることができるようスクエアコーナーであること ・天板色、塗装脚色共に3色程度のバリエーションが選択可能であること</p>	1	コクヨ	MT-JTK211SAWMAWN	518	ウチダ	6-152-3020	604	オカムラ	同等品なし	
25	1F	1F 出動準備 スペース	棚 ノンボルトシェルピングE	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装</p> <p>・天地7段 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板1枚当たりの最大耐荷重980N(約100kgf)/段程度であること ・1連当たりの最大耐荷重は7.35kN(約750kgf)/連程度であること</p>	2	コクヨ	SE-A7357EF1N	703	ウチダ	6-675-5131 棚板一枚増	734	オカムラ	63Y7AB-Z269	702
26	1F	1F 出動準備 スペース	SE-Aウォールブレース	【本体】スチール、焼付塗装	3	コクヨ	SEAK-A	703	ウチダ	6-675-0136	736	オカムラ	63301P-T03	703
27	1F	1F 出動準備 スペース	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
28	1F	1F 出動準備 スペース	ホワイトボード H900シリーズ 壁掛型 無地	<p>【板面有効寸法】W1755mm×H858mm 【粉受け・枠】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【板面仕様】ホーロー 【付属品】イレーザ×1、マーカー×3(青・黒・赤) 【質量】11kg</p> <p>・粉受け、吊り下げ金具付きであること ・粉受けは粉受け部、イレーザ置き、マーカー置きが分かれていること</p>	1	コクヨ	BB-H936W	544	ウチダ	6-194-1021	637	オカムラ	4380HA-H01	762
29	1F	1F 更衣室 (男)	ロッカー LK 内筒交換錠タイプ 1人用	<p>【内寸法】W392mm×D475mm×H1632mm 【本体・扉】鋼板、焼付塗装 【付属品】上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡、傘立て・滴受け</p> <p>・扉には臭い抜きのためのパンチング穴が開いていること ・扉に名差し付であること ・シリンダー錠付きであること。また、リバーシブルキー、開閉表示付き、内筒交換対応であること</p>	44	コクヨ	LK-N1SAW	696	ウチダ	5-860-0211	710	オカムラ	4551FA-ZA75	717
30	1F	1F 更衣室 (男)	周辺用品 固定金具 壁固定金具	【本体】スチール	44	コクヨ	PE-L4N	693	ウチダ	5-860-0510	711	オカムラ	FHL003X-ZA75	723
31	1F	1F 更衣室 (男)	座卓	—	1	クレス	WZK-*ZT9697	130		—			—	

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		数量	購入基準品①		カタログページ	購入基準品②		カタログページ	購入基準品③		カタログページ
			品名	特記仕様		メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)	
32	1F	1F 更衣室(女)	ロッカー LK 内筒交換錠タイプ 1人用	【内寸法】W392mm×D475mm×H1632mm 【本体・扉】鋼板、焼付塗装 【付属品】上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡、傘立て・滴受け ・扉には臭い抜きのためのパンチング穴が開いていること ・扉に名差し付であること ・シリンダー錠付きであること。また、リバーシブルキー、開閉表示付き、内筒交換対応であること	1	コクヨ	LK-N1SAW	696	ウチダ	5-860-0211	710	オカムラ	4551FA-ZA75	717
33	1F	1F 更衣室(女)	周辺用品 固定金具 壁固定金具	【本体】スチール	1	コクヨ	PE-L4N	693	ウチダ	5-860-0510	711	オカムラ	FHL003X-ZA75	723
34	1F	1F 更衣室(女)	座卓	—	1	クレス	WZK-*ZT9697	130		—			—	
35	1F	1F 更衣室(女)	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
36	1F	1F 救急訓練室	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
37	1F	1F トレーニング室	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
38	1F	1F 仮眠室女(1)~(3)	フラップ天板会議テーブル カーム パネル無 棚付	【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 【天板厚】20mm 【脚支柱】スチールパイプ、焼付塗装 【脚ベース】アルミダイカスト(焼付塗装) 【キャスター】薄型キャスター(ウレタン、ストッパー4個付き) 【パネル】本体:樹脂押出材(ABS) 【棚】本体:スチールパイプ エンドキャップ:樹脂成型品(ナイロン) ・天板を降ろすとキャスターが自動的にロックでき、天板を上げるとキャスターロックが自動的に解除できる キャスターロック機構を内蔵していること。また、ロック時は4輪全てが一度に強く固定されること ・天板をロックした状態のまま水平移動が出来るよう、キャスターロックの一時解除スイッチを天板裏に内蔵しているフラットムーブ機構を搭載していること。また、そのスイッチはテーブルの側面・座席面の両方から押せる形状であること ・天板端部は天板色と同色で、テーブルを横に並べた際に隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・テーブルを横に並べた際にパネル同士の隙間を最小限に抑えていること ・下肢空間は、W560mm程度確保できること ・足元をより隠すため、パネルの高さは300mm程度であること ・天板はフラップ式でフラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・天板がフラップし、スタッキング可能とすること。また、スタックピッチは118mm程度とすること ・キャスターは、出入りしやすく脚抜けのよい低床キャスターを採用していること ・脚ベースは強度とデザイン性を兼ね備えたアルミダイカスト製 ・オプションでカバンフックがつけられること(耐荷重5kgf)	3	コクヨ	KT-S147SAWPAWNN	525	ウチダ	6-176-1740	619	オカムラ	93HRBS-MAS5	
39	1F	1F 仮眠室女(1)~(3)	折りたたみイス パンタチェア ブラック塗装脚	【座面寸法】W410mm×D400mm 【座面高】H420mm 【背】ポリプロピレン 【座】座板:強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ 【脚】スチール丸パイプφ16 ・座面は優れた通気性(弾性メッシュ)仕様 ・座色は5色程度から選択可能なこと ・オプションに連結金具を有すること	3	コクヨ	CF-B100BKGLE6	489	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	

【仕様書リスト】

No.	共通項目				数量	購入基準品①		カタログ ページ	購入基準品②			カタログ ページ	購入基準品③		カタログ ページ
	フロア	エリア	品名	特記仕様		メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)	メーカー名		品番(オカムラ)		
40	1F	1F 仮眠室女 (1)~(3)	ロッカー LK 内筒交換錠タイプ 1人用	<p>【内寸法】W392mm×D475mm×H1632mm</p> <p>【本体・扉】鋼板、焼付塗装</p> <p>【付属品】上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡、傘立て・滴受け</p> <p>・扉には臭い抜きのためのパンチング穴が開いていること</p> <p>・扉に名差し付であること</p> <p>・シリンダー錠付きであること。また、リバーシブルキー、開閉表示付き、内筒交換対応であること</p>	3	コクヨ	LK-N1SAW	696	ウチダ	5-860-0211	710	オカムラ	4551FA-ZA75	717	
41	1F	1F 仮眠室女 (1)~(3)	周辺用品 固定金具 壁固定金具	【本体】スチール	3	コクヨ	PE-L4N	693	ウチダ	5-860-0510	711	オカムラ	FHL003X-ZA75	723	
42	1F	1F 仮眠室男 (1)~(28)	フラップ天板会議テーブル カーム パネル無 棚付	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(ABS) 芯材：パーティクルボード</p> <p>【天板厚】20mm</p> <p>【脚支柱】スチールパイプ、焼付塗装</p> <p>【脚ベース】アルミダイカスト(焼付塗装)</p> <p>【キャスター】薄型キャスター(ウレタン、ストッパー4個付き)</p> <p>【パネル】本体：樹脂押出材(ABS)</p> <p>【棚】本体：スチールパイプ エンドキャップ：樹脂成型品(ナイロン)</p> <p>・天板を降ろすとキャスターが自動的にロックでき、天板を上げるとキャスターロックが自動的に解除できる キャスターロック機構を内蔵していること。また、ロック時は4輪全てが一度に強く固定されること</p> <p>・天板をロックした状態のまま水平移動が出来るよう、キャスターロックの一時解除スイッチを天板裏に内蔵しているフラットムーブ機構を搭載していること。また、そのスイッチはテーブルの側面・座席面の両方から押せる形状であること</p> <p>・天板端部は天板色と同色で、テーブルを横に並べた際に隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること</p> <p>・テーブルを横に並べた際にパネル同士の隙間を最小限に抑えていること</p> <p>・下肢空間は、W560mm程度確保できること</p> <p>・足元をより隠すため、パネルの高さは300mm程度であること</p> <p>・天板はフラップ式でフラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること</p> <p>・天板がフラップし、スタッキング可能とすること。また、スタックピッチは118mm程度とすること</p> <p>・キャスターは、出入りしやすく脚抜けのよい低床キャスターを採用していること</p> <p>・脚ベースは強度とデザイン性を兼ね備えたアルミダイカスト製であること</p> <p>・オプションでカバンフックがつけられること(耐荷重5kgf)</p> <p>・天板色は3種類程度、脚の色は3種類程度から選択ができること</p>	28	コクヨ	KT-S147SAWPAWNN	525	ウチダ	6-176-1740	619	オカムラ	93HRBS-MAS5		
43	1F	1F 仮眠室男 (1)~(28)	折りたたみイス パンタチェア ブラック塗装脚	<p>【座面寸法】W410mm×D400mm</p> <p>【座面高】H420mm</p> <p>【背】ポリプロピレン</p> <p>【座】座板：強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ</p> <p>【脚】スチール丸パイプφ16</p> <p>・座面は優れた通気性(弾性メッシュ)仕様</p> <p>・座色は5色程度から選択可能なこと</p> <p>・オプションに連結金具を有すること</p>	28	コクヨ	CF-B100BKGLE6	489	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
44	1F	1F 仮眠室男 (1)~(28)	ロッカー LK 内筒交換錠タイプ 1人用	<p>【内寸法】W392mm×D475mm×H1632mm</p> <p>【本体・扉】鋼板、焼付塗装</p> <p>【付属品】上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡、傘立て・滴受け</p> <p>・扉には臭い抜きのためのパンチング穴が開いていること</p> <p>・扉に名差し付であること</p> <p>・シリンダー錠付きであること。また、リバーシブルキー、開閉表示付き、内筒交換対応であること</p>	56	コクヨ	LK-N1SAW	696	ウチダ	5-860-0211	710	オカムラ	4551FA-ZA75	717	
45	1F	1F 仮眠室男 (1)~(28)	周辺用品 固定金具 壁固定金具	【本体】スチール	56	コクヨ	PE-L4N	693	ウチダ	5-860-0510	711	オカムラ	FHL003X-ZA75	723	

【仕様書リスト】

No.	共通項目				数量	購入基準品①		カタログページ	購入基準品②			カタログページ	購入基準品③		カタログページ
	フロア	エリア	品名	特記仕様		メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)	メーカー名		品番(オカムラ)		
46	1F	1F 通用口	アクセサリ フレーム型アルミ傘立て	<p>【本体】アルミ押出材、アルマイト処理クリア塗装</p> <p>【滴受け】AES成形</p> <p>【仕切り】PC</p> <p>・30本用</p> <p>・中棚、アジャスター付きであること</p>	2	コクヨ	US-A161NN	553	ウチダ	6-407-1213	832	オカムラ	L975AB-A01	844	
47	1F	1F 男子・女子・多機能トイレ	アクセサリ スチール型屑入れ	<p>【本体】カラー鋼板</p> <p>【回転ブタ・枠】粉体塗装</p> <p>・2色程度から選択可能なこと</p>	7	コクヨ	イレ-R10SAWN	557	ウチダ	6-983-4233	836	オカムラ	L946RA-Z271	848	
48	1F	1F 男子・女子・多機能トイレ	アクセサリ 蓋付き屑入れ	<p>【本体・フタ】PP・再生PP</p>	4	コクヨ	イレ-C20ZN	557	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
49	1F	1F その他	アクセサリ リサイクルボックス	<p>【本体】PEブロー成形品キャスター付き(φ75)</p> <p>【質量】40kg</p> <p>【耐荷重】200kgf</p> <p>・南京錠掛け金具付き(南京錠は付属しません)</p>	3	コクヨ	PF-EW1000N	559	ウチダ	3-410-0026*	837	オカムラ	L938CR-B913	850	
50	2F	2F ホール・相談コーナー	会議テーブル ビエナ 固定角型天板配線付 塗装脚アジャスター	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS)</p> <p>芯材:パーティクルボード</p> <p>【天板厚】25mm</p> <p>【脚】支柱:スチール丸パイプ(φ50.8、焼付塗装) 脚ベース:アルミダイカスト、焼付塗装</p> <p>【アジャスター脚】樹脂成形品(PE)</p> <p>・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること</p> <p>・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること</p> <p>・配線ボックスは、裏返すとペンなどの文房具やOAタップが置ける仕様であること</p> <p>・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること</p>	2	コクヨ	MT-V159BE6AMP2-E	512	ウチダ	6-153-2334	605	オカムラ	87AFML-MCT0	121	
51	2F	2F ホール・相談コーナー	会議イス プロットィ 固定脚タイプ 背座クッションタイプ	<p>【座面寸法】W440mm×D440mm</p> <p>【座面高さ】H440mm</p> <p>【背】シェル:ポリプロピレン、背カバー:ポリエステル、スラブウレタン</p> <p>【座】シェル:ポリプロピレン クッション:モールドウレタン 張り地:ポリエステル</p> <p>【肘】ポリプロピレン</p> <p>【脚】スチール丸パイプφ25.4、メラミン焼付塗装</p> <p>・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること</p> <p>・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形とすること</p> <p>・安定性と床への配慮のため、脚は4本脚であること</p> <p>・張り地色は14色程度から選べること</p> <p>・スタッキングが可能なこと(最大4脚)</p> <p>・座り心地に配慮するため、背カバー付きであること。背カバーはジッパー等で交換できること</p>	8	コクヨ	K17-B02CZ-Q62J2	479	ウチダ	同等品なし		オカムラ	81R2HX-FFW6	479	
52	2F	2F ホール・相談コーナー	アクセサリ リサイクルボックス	<p>【本体】再生PP</p> <p>・分別シール付きであること</p> <p>・上蓋が単独で後方に開く構造であること</p>	1	コクヨ	PF-DW50	558	ウチダ	6-410-1142	836	オカムラ	L936FC-GE64	849	
53	2F	2F ホール・相談コーナー	アクセサリ リサイクルボックス	<p>【本体】再生PP</p> <p>・分別シール付きであること</p> <p>・上蓋が単独で後方に開く構造であること</p>	1	コクヨ	PF-DW51	558	ウチダ	6-410-1141	836	オカムラ	L936FA-GE65	849	

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
54	2F	2F ホール・相談コーナー	アクセサリ リサイクルボックス	<p>【本体】再生PP</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分別シール付きであること ・上蓋が単独で後方に開く構造であること 	1	コクヨ	PF-DW52	558	ウチダ	6-410-1145	836	オカムラ	L936FB-GE69	849
55	2F	2F ホール・相談コーナー	アクセサリ トレー型パンフレットスタンド フリー 3列4段	<p>【収納寸法】W675mm×D35mm×H295mm 【フレーム】長円パイプ、粉体塗装、アジャスター付き 【棚】スチール、粉体塗装 PSカバー付き</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フリー仕切り仕様であること(4mm幅各段2個付き、3列4段) ・脚色は2色程度から選択可能なこと 	1	コクヨ	ZR-PSS513BK	555	ウチダ	6-400-7503	828	オカムラ	L978QC-ZJ21	841
56	2F	2F ホール・相談コーナー	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
57	2F	2F 消防課・警防課事務室	デスク IS スタンダードテーブル	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂(ABS、ASA) 芯材スチール(W2000以上スチール、ハニカム) 【天板厚み】29mm 【脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板】スチール(焼付塗装) 【コードダクト】樹脂(PP) 【ダクトカバー】樹脂(ABS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天板下に開口55mm(対面の場合180mm)程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・対面レイアウトの際、中央のダクトコードを繋げることで開口奥行180mm程度の大容量配線スペースが確保できること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・オプションでデスクの横ずれ防止のアジャスターカバーが取り付け可能であること 	8	コクヨ	SD-ISN167LSMT1N	350	ウチダ	5-110-3203	319	オカムラ	3V21AF-MK54	348
58	2F	2F 消防課・警防課事務室	オフィスチェア ウィザード4 ハイバック可動肘 樹脂脚	<p>【座面寸法】W505×D410～460mm 【座面高さ】H420mm～510mm 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚】強化ナイロン、5本脚、キャスター：φ60mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロッキング時に背もたれと座面が連動し、どの角度でもバランスを取りやすい反力特性に自動調節する機能を搭載していること ・ロッキングの角度範囲を「アップライト固定(0°)、6°、13°、20°」の4段階から選択が可能なこと ・背クッションと座クッションの交換が可能であること ・柔軟に上半身のしなりに背部シェルがしなりサポート ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的としたポスチャーサポート機能を有していること ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮し、最も厚い部分が65mm程度あること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・可動肘は、上下方向に100mmの調節が可能であり、最低座面高時にもH720mmの天板と肘当て面の高さを合わせられること ・肘高さを机の天板高さに合わせた際に、椅子を机に近づけることが容易なように、水平方向に70mm程度位置調節が可能な可動肘であること 	8	コクヨ	C06-B232CW-BKG4Q61	443	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
59	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 基 本 開閉配線カバー	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：スチール、ハニカム 【天板厚】25mm 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ※床傾斜調整範囲18mm以内であること</p> <p>・レイアウト変更に伴い両面⇄片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは両側から開閉が可能であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板は中間用、エンド用とも共通であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること</p>	11	コクヨ	DWV-WD2814- SAWMT13	320	ウチダ	5-157-5823+5-155-2770	264	オカムラ	DP19AB-MZG4+ DP97AB-Z975	326
60	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 増 連 開閉配線カバー	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：スチール、ハニカム 【天板厚】25mm 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ※床傾斜調整範囲18mm以内であること</p> <p>・レイアウト変更に伴い両面⇄片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは両側から開閉が可能であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板は中間用、エンド用とも共通であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること</p>	11	コクヨ	DWV-WJ1414- SAWMT13	320	ウチダ	5-157-8323+5-155-2720	264	オカムラ	DP19CH-MZG4+ DP97AH-Z975	326

【仕様書リスト】

No.	共通項目				数量	購入基準品①		カタログ ページ	購入基準品②		カタログ ページ	購入基準品③		カタログ ページ
	フロア	エリア	品名	特記仕様		メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)	
61	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	デスク ワークヴィスタ+ 連 開閉配線カバー	両面D700 増	1	ココヨ	DWV-WJ2814- SAWMT13	306	ウチダ	5-157-8823+5-155- 2770	264	オカムラ	DP19CB-MZG4+ DP97AB-Z975	326
62	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	ワゴン GTA ペントレー+A4・2段 シリンダー錠		82	ココヨ	DGT-FT3Y46-SAW1	329	ウチダ	5-118-5310	321	オカムラ	DNC1CX-Z975	364

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①			購入基準品②			購入基準品③			
			品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
63	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	オフィスチェア 無 樹脂脚	【座面寸法】W505×D410～460mm 【座面高さ】H420mm～510mm 【背もたれ】背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、 クッション:スラブウレタン 【座面】座板:ポリプロピレン、クッション:モードウレタン 【張地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚】強化ナイロン、5本脚、キャスター:φ60mm ・ロッキング時に背もたれと座面が連動し、どの角度でもバ ランスを取りやすい反力特性に自動調節する機能を搭載してい ること ・ロッキングの角度範囲を「アップライト固定(0°)、6°、13°、 20°」の4段階から選択が可能なこと ・背クッションと座クッションの交換が可能であること ・柔軟に上半身のしなりに背部シェルがしなりサポート ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部 が柔軟に動く形状であること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で 背もたれ形状の調節が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止 を目的としたポスチャーサポート機能を有していること ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮し、最も厚い 部分が65mm程度あること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること	66	コクヨ	C06-B102CW-BKG4Q61	444	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
64	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	スクリーンブース リティ Mサイズ	【フレーム】スチール、焼付塗装 【パネル】表面材:クロス、クッション材:ポリウレタンフォーム 【アジャスター】ナイロン(調整範囲15mm) ・圧迫感を軽減するために、ブースの厚みが約50mm程度で、 柔らかなファブリック素材であること ・仕切られていても、空調設備やスプリンクラー設備に配慮の いらない高さ寸法であること ・外側パネルの張り地は8色程度から選べること ・フレームは2色程度より選べること	2	コクヨ	SN-TUM14WGNQ4NN	80	ウチダ	5-512-4422x4+5-512- 4622x2+5-511- 6001x3+5-511- 6030x2+5-511-6330x2	405	オカムラ	NX10CDx4+NX10CFx2 +NX80ACx3+ NX81ACx2+NX863Yx2	599
65	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	収納庫 エディア 3枚引き違い戸 下置 き	【本体寸法】W862mm×D385mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品(ABS) 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N(約50kgf)※W900・ D450の場合 2枚付き 【錠】錠、ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指 が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこ と ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は上段収納引手と近 接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減 するラッチ付きであること ・本体は、A4縦(ファイル)が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒 防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚 は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度に て可動できること ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レール が天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能で あること	21	コクヨ	BWU-HD359SAWN	650	ウチダ	5-825-4102	676	オカムラ	4B43ZL-ZA75	640

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①			購入基準品②			購入基準品③			
			品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
66	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	収納庫 エディア 天板	<p>【本体】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと 	21	コクヨ	BWUT-W9MT1NN	357	ウチダ	5-855-9218	682	オカムラ	4B11AZ-MK37	652
67	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	収納庫 エディア ダブルベース	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・アジャスター調整しても床面との間に隙間が出来ないダブル構造のベースであること 	21	コクヨ	BWUB-W9SAW	642	ウチダ	5-825-9014	682	オカムラ	4B9CWZ-ZA75	650
68	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	収納庫 エディア オープン 上／下置き	<p>【本体内寸法】W862mm×D448mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N（約50kgf）※W900・D450の場合 2枚付き</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体は、A4縦（ファイル）が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること 	8	コクヨ	BWU-K59SAW	649	ウチダ	5-825-0102	673	オカムラ	4B33SB-ZA75	645
69	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	収納庫 エディア 3枚引き違い戸 下置き	<p>【本体内寸法】W862mm×D385mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N（約50kgf）※W900・D450の場合 2枚付き 【錠】錠、ラッチ付き</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は上段収納引手と近接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4縦（ファイル）が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること 	8	コクヨ	BWU-HD359SAWN	650	ウチダ	5-825-4102	676	オカムラ	4B43ZL-ZA75	640

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①			購入基準品②			購入基準品③			
			品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
70	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	システム収納 エディア	スライドボード4	1	コクヨ	BB-U459WN-6KN6TN*	674	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
71	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	収納庫 エディア	ダブルベース	8	コクヨ	BWUB-W9SAW	642	ウチダ	5-825-9014	682	オカムラ	4B9CWZ-ZA75	650
72	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	システム収納 エディア	スライドボード2	1	コクヨ	BB-U259WN-3KN3KN	674	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
73	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	システム収納 エディア	スライドボード2	1	コクヨ	BB-U259WN-3KN	674	ウチダ	5-767-2169x2 2209x1 5-767-2509x1	685	オカムラ	44BW3CB-H40	645
74	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	壁固定金具	レベル1用	8	コクヨ	PE-L51	569	ウチダ	1-301-0140	683	オカムラ	FHL002X-ZA75	723

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①		カタログ ページ	購入基準品②		カタログ ページ	購入基準品③		カタログ ページ
			品名	特記仕様	メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)	
75	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	カウンター EF ハイタイプ 直線 1600	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(PVC)、芯材：パーティクルボード</p> <p>【幕板】府内産材(スギ材)仕様 建築での使用府内産材と同じく、一般社団法人京都府木材連合会による原木受け入れ一次加工工場による製材、二次加工工場による材加工、三次加工工場による製品化出荷工場等、全ての工場において、京都府木材連合会より各々、認証工場として認可を受けた工場での製品を出荷されたものに限る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐久性と強度保持の為、連結支柱(スチール)と木パネルの木金混合製品とすること ・将来的な窓口変更に対応が必要なため、メーカーの規格品で且つ増連・減連が可能な連結式であること ・天板エッジは、杖や傘が滑りにくい素材であること ・職員側にはカウンターと一体となった様々な収納庫が設置可能な仕様であること ・天板やエンドパネルの先端部分はR形状であること 	2	コクヨ	CO-EEA166MT1*	762	ウチダ	同等品なし	オカムラ	同等品なし	
76	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	カウンター EF ハイタイプ 直線 1800	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(PVC)、芯材：パーティクルボード</p> <p>【幕板】府内産材(スギ材)仕様 建築での使用府内産材と同じく、一般社団法人京都府木材連合会による原木受け入れ一次加工工場による製材、二次加工工場による材加工、三次加工工場による製品化出荷工場等、全ての工場において、京都府木材連合会より各々、認証工場として認可を受けた工場での製品を出荷されたものに限る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐久性と強度保持の為、連結支柱(スチール)と木パネルの木金混合製品とすること ・将来的な窓口変更に対応が必要なため、メーカーの規格品で且つ増連・減連が可能な連結式であること ・天板エッジは、杖や傘が滑りにくい素材であること ・職員側にはカウンターと一体となった様々な収納庫が設置可能な仕様であること ・天板やエンドパネルの先端部分はR形状であること 	2	コクヨ	CO-EEA186MT1*	762	ウチダ	同等品なし	オカムラ	同等品なし	
77	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	カウンター EF ロータイプ 直線 1600	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(PVC)、芯材：パーティクルボード</p> <p>【幕板】府内産材(スギ材)仕様 建築での使用府内産材と同じく、一般社団法人京都府木材連合会による原木受け入れ一次加工工場による製材、二次加工工場による材加工、三次加工工場による製品化出荷工場等、全ての工場において、京都府木材連合会より各々、認証工場として認可を受けた工場での製品出荷されたものに限る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐久性と強度保持の為、連結支柱(スチール)と木パネルの木金混合製品とすること ・将来的な窓口変更に対応が必要なため、メーカーの規格品で且つ増連・減連が可能な連結式であること ・天板エッジは、杖や傘が滑りにくい素材であること ・天板上部2箇所配線取り出し口(カバー付)を有すること 	2	コクヨ	CO-EED168MT1*	762	ウチダ	同等品なし	オカムラ	同等品なし	
78	2F	2F 消防課・ 警防課事務室	カウンター EF ロータイプ 直線 1800	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(PVC)、芯材：パーティクルボード</p> <p>【幕板】府内産材(スギ材)仕様 建築での使用府内産材と同じく、一般社団法人京都府木材連合会による原木受け入れ一次加工工場による製材、二次加工工場による材加工、三次加工工場による製品化出荷工場等、全ての工場において、京都府木材連合会より各々、認証工場として認可を受けた工場での製品出荷されたものに限る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐久性と強度保持の為、連結支柱(スチール)と木パネルの木金混合製品とすること ・将来的な窓口変更に対応が必要なため、メーカーの規格品で且つ増連・減連が可能な連結式であること ・天板エッジは、杖や傘が滑りにくい素材であること ・天板上部2箇所配線取り出し口(カバー付)を有すること 	4	コクヨ	CO-EED188MT1*	762	ウチダ	同等品なし	オカムラ	同等品なし	

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③					
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ	
79	2F	2F 消防課・警防課事務室	会議イス プロットィ 固定脚タイプ 背座クッションタイプ	<p>【座面寸法】W440mm×D440mm 【座面高さ】H440mm 【背】シェル:ポリプロピレン、背カバー:ポリエステル、スラブウレタン 【座】シェル:ポリプロピレン クッション:モールドウレタン 張り地:ポリエステル 【肘】ポリプロピレン 【脚】スチール丸パイプφ25.4、メラミン焼付塗装</p> <p>・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形とすること ・安定性と床への配慮のため、脚は4本脚であること ・張り地色は14色程度から選べること ・スタッキングが可能なこと(最大4脚) ・座り心地に配慮するため、背カバー付きであること。背カバーはジッパー等にて交換できること</p>	8	コクヨ	K17-B02CZ-Q62J2	479	ウチダ	同等品なし			オカムラ	81R2HX-FFW6	479
80	2F	2F 消防課・警防課事務室	カウンター EF ロータイプ連結金具	【本体】スチール、焼付塗装	4	コクヨ	CO-EEDJ	763	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
81	2F	2F 消防課・警防課事務室	カウンター EF ハイタイプ連結金具	【本体】スチール、焼付塗装	2	コクヨ	CO-EEAJ	763	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
82	2F	2F 消防課・警防課事務室	カウンター EF 補助脚ハイタイプ用	【本体】スチール、焼付塗装	1	コクヨ	COF-EEJ9P81	764	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
83	2F	2F 消防課・警防課事務室	カウンター EF エンドパネル ロータイプ用左右兼用	<p>【本体】表面材:ポリエステル化粧MDF、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS) 【取付金具】スチール、焼付塗装 ・パネル端部はABS樹脂製とすること</p>	4	コクヨ	COS-EED1MT1	762	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
84	2F	2F 消防課・警防課事務室	カウンターEFエンドパネルハイ用左右兼用	<p>【本体】表面材:ポリエステル化粧MDF、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS) 【取付金具】スチール、焼付塗装 ・安全性を考慮しパネル端部はABS樹脂製とすること</p>	2	コクヨ	COS-EEA1MT1	762	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
85	2F	2F 消防課・警防課事務室	オフィスアクセサリ リサイクルボックス スタックタイプ 3段	<p>【カバー・ボックス】本体:R-PP 【ベース】本体:スチール、粉体塗装 ・キャスター付き(ストッパー2個付き)とすること</p>	2	コクヨ	イレ-S203F4N3	557	ウチダ	6-410-0300	837	オカムラ	4126BY-GG63	849	
86	2F	2F 消防課・警防課事務室	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	2	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—		
87	2F	2F 消防課・警防課事務室	機器収納キャビネット	—	2	サンワサプライ	WZK-*CAI-CAB22N			—			—		
88	2F	2F 災害情報事務室	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—		
89	2F	2F 災害情報事務室	収納庫 エディア オープン 上/下置き	<p>【本体内寸法】W862mm×D448mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N(約50kgf)※W900・D450の場合 2枚付き</p> <p>・本体は、A4縦(ファイル)が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること</p>	4	コクヨ	BWU-K59SAW	649	ウチダ	5-825-0102	673	オカムラ	4B33SB-ZA75	645	

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①		カタログ ページ	購入基準品②		カタログ ページ	購入基準品③		カタログ ページ	
			品名	特記仕様	メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)		
90	2F	2F 災害情報 事務室	収納庫 エディア 3枚引き違い戸 下置き	<p>【本体寸法】W862mm×D385mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品(ABS) 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N(約50kgf)※W900・D450の場合 2枚付き 【錠】錠、ラッチ付き</p> <p>・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は上段収納引手と近接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4縦(ファイル)が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること</p>	4	コクヨ	BWU-HD359SAWN	650	ウチダ	5-825-4102	676	オカムラ	4B43ZL-ZA75	640
91	2F	2F 災害情報 事務室	システム収納 エディア スライドボード4	<p>【板面高さ】H980mm 【上下レール】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【板面】ホーロー、ホワイト色 【付属品】マーカー受け1個、ホワイトボード用イレーザー1個、ホワイトボード用マーカー3本(青・黒・赤)</p> <p>・収納庫のオープンタイプへ取り付け可能なスライドボードであり、収納物の出し入れの際は大きな引違い扉となること。 ・上レール部は、脱輪防止構造としており、下部レール部に振れ止めを取り付け、安全性を高めていること ・板表面には耐久性に優れたホーローを使用していること ・マグネットの使用が可能なこと(マグネット高さ12mmまで) ・スライドボードは半分月予定の表罫引きと、半分無地のボードであること</p>	1	コクヨ	BB-U459WN-6KN6TN*	674	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
92	2F	2F 災害情報 事務室	収納庫 エディア ダブルベース	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p> <p>・アジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・アジャスター調整しても床面との間に隙間が出来ないダブル構造のベースであること</p>	4	コクヨ	BWUB-W9SAW	642	ウチダ	5-825-9014	682	オカムラ	4B9CWZ-ZA75	650
93	2F	2F 災害情報 事務室	壁固定金具 レベル1用	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p>	4	コクヨ	PE-L51	569	ウチダ	1-301-0140	683	オカムラ	FHL002X-ZA75	723

【仕様書リスト】

No.	共通項目			特記仕様	数量	購入基準品①		カタログページ	購入基準品②			カタログページ	購入基準品③		カタログページ
	フロア	エリア	品名			メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)	メーカー名		品番(オカムラ)		
94	2F	2F 会議室 (1)・(2)	フラップ天板会議テーブル カーム 配線無 木パネル付 棚付	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 【天板厚】20mm 【脚支柱】スチールパイプ、焼付塗装 【脚ベース】アルミダイカスト(焼付塗装) 【キャスター】薄型キャスター(ウレタン、ストッパー4個付き) 【パネル】本体:樹脂押出材(ABS) 【棚】本体:スチールパイプ エンドキャップ:樹脂成型品(ナイロン)</p> <p>・天板を降ろすとキャスターが自動的にロックでき、天板を上げるとキャスターロックが自動的に解除できる キャスターロック機構を内蔵していること。また、ロック時は4輪全てが一度に強く固定されること</p> <p>・天板をロックした状態のまま水平移動が出来るよう、キャスターロックの一時解除スイッチを天板裏に内蔵しているフラットムーブ機構を搭載していること。また、そのスイッチはテーブルの側面・座席面の両方から押せる形状であること</p> <p>・天板端部は天板色と同色で、テーブルを横に並べた際に隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること</p> <p>・テーブルを横に並べた際にパネル同士の隙間を最小限に抑えていること</p> <p>・下肢空間は、W1660mm程度確保できること</p> <p>・足をより隠すため、パネルの高さはH465mm程度であること</p> <p>・天板はフラップ式で天板がフラップし、スタッキング可能とすること。また、スタックピッチは118mm程度とすること</p> <p>・キャスターは、出入りしやすく脚抜けのよい低床キャスターを採用していること</p> <p>・脚ベースは強度とデザイン性を兼ね備えたアルミダイカスト製であること</p> <p>・オプションでカバンフックがつけられること(耐荷重5kgf)</p>	6	コクヨ	KT-PWS1401E6CMV5NN	523	ウチダ	同等品なし	オカムラ	同等品なし			
95	2F	2F 会議室 (1)・(2)	会議イス スプライン キャスター脚タイプ	<p>【座面寸法】W435mm×D465mm 【座面高さ】SH455mm 【背】ポリプロピレン 【座】強化ナイロン、ポリプロピレン、モールドウレタン 【フレーム】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装</p> <p>・座面は、構造中央部を深く設定したベース層にモールドウレタンを重ね、着座感、耐久性に優れた座面構造であること</p> <p>・モールドウレタンクッションの最厚高さは50mm程度であること</p> <p>・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること</p> <p>・座面は跳ね上げ式で、水平スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは210mm程度であること</p> <p>・メモ台付きタイプに別製対応が可能なこと</p> <p>・脚部の色は、2色程度から選べること</p> <p>・本体色と座面の組み合わせが3通り程度であること</p>	18	コクヨ	K11-S210W-BKB61	475	ウチダ	6-110-7700	534	オカムラ	81M1RC-FBA1		
96	2F	2F 会議室 (1)・(2)	ホワイトボード R900シリーズ 回転型 両面無地	<p>【板面有効寸法】W1160mm×H865mm 【板面】ホーロー 【キャスター】ストッパー付き双輪キャスターφ50以上 【質量】25kg以下 【付属品】イレーザ1個、マーカー3本(青・黒・赤) ・粉受けは粉受け部、イレーザ置き、マーカー置きが分かれていること</p> <p>・板面の回転をロックするロック機構付であること</p> <p>また、回転する時はレバーでワンタッチ解除が可能であること</p>	1	コクヨ	BB-R934WW	541	ウチダ	6-190-6734	636	オカムラ	4380KS-Z637	762	
97	2F	2F 会議室 (1)・(2)	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	2	セイコー	WZK-*61-458-87			—					

【仕様書リスト】

No.	共通項目			特記仕様	数量	購入基準品①		カタログページ	購入基準品②			カタログページ	購入基準品③		カタログページ
	フロア	エリア	品名			メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)	メーカー名		品番(オカムラ)		
98	2F	2F 署長室	役員用 S350シリーズ 両袖デスク	<p>【収納寸法】(右上)W335mm×D312mm×H118mm (右中)W335mm×D418mm×H135mm (右下)W335mm×D522mm×H285mm (左上)W335mm×D522mm×H262mm (左下)W335mm×D522mm×H288mm</p> <p>【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 【本体】表面材:プリント紙 【付属品】ペントレー 【その他】オールロック機構(右袖のみ)</p> <p>・デスクには配線を通すコードハッチが付いており(配線穴寸法W96mm×D36mm)、PCなどのコードが見えないよう中に収納できること ・袖は全段サスペンションレール仕様であること ・左袖上下、右袖下段はA4ファイルボックスが5個を収納可能であること</p>	1	コクヨ	MG-S35D1685P1UNN	581	ウチダ	6-320-7010	773	オカムラ	同等品なし		
99	2F	2F 署長室	オフィスチェア ウィザード4 アディショナルアルミ肘・脚	<p>【座面高さ】H420mm～510mm 【背もたれ】背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン 【座面】座板:ポリプロピレン、クッション:モードウレタン 【張り地】<布>ポリエステル or <レザー>エコPVCレザー 【肘掛け】アルミダイカスト(磨き仕上げ)、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽根:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、5本脚、キャスター:φ60mm</p> <p>・ロッキング時に背もたれと座面が連動し、どの角度でもバランスを取りやすい反力特性に自動調節する機能を搭載していること ・ロッキングの角度範囲を「アップライト固定(0°)、6°、13°、20°」の4段階から選択が可能なこと ・背クッションと座クッションの交換が可能であること ・背もたれは柔軟に上半身のしなりに背部シェルがしなりサポート ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的としたポスチャーサポート機能を有していること ・背もたれのサポート性が高く、座面よりH620mm程度の高さがあること ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮し、最も厚い部分が65mm程度あること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること</p>	1	コクヨ	C06-P422CW-BKG4B61	442	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
100	2F	2F 署長室	役員用 S350シリーズ 両開き書棚(ガラス扉タイプ)	<p>【収納寸法】(上段)W842mm×370mm×H835mm (下段)W842mm×370mm×H840mm 【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 【本体】表面材:プリント紙 【付属品】可動棚4枚</p> <p>・空間全体で統一できるよう、デスクと同仕様・同一色であること ・上棚はガラス付両開き扉、下棚は両開き扉であること</p>	1	コクヨ	MG-S35GP1UN3	911	ウチダ	6-320-7020	773	オカムラ	同等品なし		
101	2F	2F 署長室	役員用 S350シリーズ ロッカー	<p>【収納寸法】(上)W548mm×D332mm×H160mm (中)W548mm×D370(棚200)mm×H1300mm (下)W548mm×D370mm×H182mm 【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 【本体】表面材:プリント紙 【付属品】ハンガーバー・ネクタイ掛け・鏡付き</p> <p>・空間全体で統一できるよう、デスクと同仕様・同一色であること ・扉はロック機構付きであること</p>	1	コクヨ	MG-S35LKP1UN3	911	ウチダ	6-320-7040	773	オカムラ	同等品なし		

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		数量	購入基準品①		カタログページ	購入基準品②		カタログページ	購入基準品③		カタログページ
			品名	特記仕様		メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)	
102	2F	2F 署長室	役員用 S350シリーズ キャビネット(木扉タイプ)	【収納寸法】W845mm×370mm×H838mm 【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 【本体】表面材:プリント紙 【付属品】可動棚2枚 ・空間全体で統一できるよう、デスクと同仕様・同一色であること	1	コクヨ	MG-S35CBP1UN3	911	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
103	2F	2F 署長室	会議テーブル ベルティオ 配線付き 人工突板天板	—	1	コクヨ	WBL-KW1809W-W091	505	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
104	2F	2F 署長室	オフィスチェア ウィザード4 ハイバックT型肘 樹脂脚	【座面寸法】W505×D410～460mm 【座面高さ】H420mm～510mm 【背もたれ】背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン 【座面】座板:ポリプロピレン、クッション:モードウレタン 【張地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚】強化ナイロン、5本脚、キャスター:φ60mm ・ロッキング時に背もたれと座面が連動し、どの角度でもバランスを取りやすい反力特性に自動調節する機能を搭載していること ・ロッキングの角度範囲を「アップライト固定(0°)、6°、13°、20°」の4段階から選択が可能なこと ・背クッションと座クッションの交換が可能であること ・背もたれは柔軟に上半身のしなりに背部シェルがしなりサポート ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的としたポスチャーサポート機能を有していること ・背もたれのサポート性が高く、座面よりH530mm程度の高さがあること ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮し、最も厚い部分が65mm程度あること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること	4	コクヨ	C06-B212CW-BKG4B61	443	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
105	2F	2F 署長室	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
106	2F	2F 休憩室(男・女)	会議テーブル ビエナ 固定角型天板 塗装脚アジャスター	【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 【天板厚】25mm 【脚】支柱:スチール丸パイプ(φ50.8、焼付塗装) 脚ベース:アルミダイカスト、焼付塗装 【アジャスター脚】樹脂成形品(PE) ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	1	コクヨ	MT-V241SAAMT1-E	512	ウチダ	5-203-5413	584	オカムラ	MSE2CB-MU03	178
107	2F	2F 休憩室(男・女)	イトインラティ キッチンカウンター	【天板・扉】表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS 【本体】強化プリント紙、芯材:パーティクルボード 【脚】スチール丸パイプ(φ34)、アジャスター付き ・天板および扉の表面材は耐久性の高い素材であること ・天板色は3色程度から選べること	2	コクヨ	BK-EK910APAWNN	227	ウチダ	5-861-0102	718	オカムラ	M8C8AA-MGP6	161
108	2F	2F 休憩室(男・女)	アクセサリィ リサイクルボックス	【本体】再生PP ・分別シール付きであること ・上蓋が単独で後方に開く構造であること	1	コクヨ	PF-DW50	558	ウチダ	6-410-1142	836	オカムラ	L936FC-GE64	849

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②				購入基準品③			
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
109	2F	2F 休憩室 (男・女)	アクセサリ リサイクルボックス	<p>【本体】再生PP</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分別シール付きであること ・上蓋が単独で後方に開く構造であること 	1	コクヨ	PF-DW51	558	ウチダ	6-410-1141	836	オカムラ	L936FA-GE65	849
110	2F	2F 休憩室 (男・女)	アクセサリ リサイクルボックス	<p>【本体】再生PP</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分別シール付きであること ・上蓋が単独で後方に開く構造であること 	1	コクヨ	PF-DW52	558	ウチダ	6-410-1145	836	オカムラ	L936FB-GE69	849
111	2F	2F 休憩室 (男・女)	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			-			-	
112	2F	2F 倉庫(1)	棚 中軽量ラック	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装</p> <p>【ベース】樹脂</p> <p>【段数】天地5段</p> <p>【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連</p> <ul style="list-style-type: none"> ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること 	2	コクヨ	MA-7655N	705	ウチダ	6-676-2473	738	オカムラ	6H75LS-Z269	700
113	2F	2F 倉庫(1)	棚 中軽量ラック	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装</p> <p>【ベース】樹脂</p> <p>【段数】天地5段</p> <p>【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連</p> <ul style="list-style-type: none"> ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること 	2	コクヨ	MA-7655CN	705	ウチダ	6-676-3083	738	オカムラ	6H75MS-Z269	700
114	2F	2F 倉庫(1)	棚 中軽量ラック	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装</p> <p>【ベース】樹脂</p> <p>【段数】天地5段</p> <p>【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連</p> <ul style="list-style-type: none"> ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること 	2	コクヨ	MA-7625N	705	ウチダ	6-676-2483	738	オカムラ	6H75LT-Z269	700
115	2F	2F 倉庫(1)	棚 中軽量ラック	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装</p> <p>【ベース】樹脂</p> <p>【段数】天地5段</p> <p>【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連</p> <ul style="list-style-type: none"> ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること 	2	コクヨ	MA-7625CN	705	ウチダ	6-676-3093	738	オカムラ	6H75MT-Z269	700
116	2F	2F 倉庫(1)	棚 中軽量ラック	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装</p> <p>【ベース】樹脂</p> <p>【段数】天地5段</p> <p>【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連</p> <ul style="list-style-type: none"> ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること 	1	コクヨ	MA-7425CN	705	ウチダ	6-676-3033	738	オカムラ	6H75MH-Z269	700

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
117	2F	2F 倉庫(1)	棚 中軽量ラック ウォールブレース	【本体】スチール、焼付塗装	9	コクヨ	MAKN	705	ウチダ	6-675-0137	739	オカムラ	6H231P-T03	700
118	2F	2F 倉庫(1)	棚 中軽量ラック トップブレース	【本体】スチール、焼付塗装	4	コクヨ	MAJ-20N	705	ウチダ	同等品なし		オカムラ	6N243P-Z269	700
119	2F	2F 倉庫(2)	棚 中軽量ラック	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装 【ベース】樹脂 【段数】天地5段 【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連</p> <p>・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること</p>	4	コクヨ	MA-7655N	705	ウチダ	6-676-2473	738	オカムラ	6H75LS-Z269	700
120	2F	2F 倉庫(2)	棚 中軽量ラック	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装 【ベース】樹脂 【段数】天地5段 【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連</p> <p>・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること</p>	4	コクヨ	MA-7655CN	705	ウチダ	6-676-3083	738	オカムラ	6H75MS-Z269	700
121	2F	2F 倉庫(2)	棚 中軽量ラック	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装 【ベース】樹脂 【段数】天地5段 【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連</p> <p>・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること</p>	2	コクヨ	MA-7625N	705	ウチダ	6-676-2483	738	オカムラ	6H75LT-Z269	700
122	2F	2F 倉庫(2)	棚 中軽量ラック	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装 【ベース】樹脂 【段数】天地5段 【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連</p> <p>・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること</p>	2	コクヨ	MA-7625CN	705	ウチダ	6-676-3093	738	オカムラ	6H75MT-Z269	700
123	2F	2F 倉庫(2)	棚 中軽量ラック	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装 【ベース】樹脂 【段数】天地5段 【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連</p> <p>・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること</p>	1	コクヨ	MA-7425CN	705	ウチダ	6-676-3033	738	オカムラ	6H75MH-Z269	700

【仕様書リスト】

No.	共通項目				数量	購入基準品①			購入基準品②			購入基準品③		
	フロア	エリア	品名	特記仕様		メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
124	2F	2F 倉庫(2)	棚 中軽量ラック	【本体・棚板】スチール、焼付塗装 【ベース】樹脂 【段数】天地5段 【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること	1	コクヨ	MA-7325CN	705	ウチダ	6-676-3003	738	オカムラ	6H75MC-Z269	700
125	2F	2F 倉庫(2)	棚 中軽量ラック ウォールブレース	【本体】スチール、焼付塗装	12	コクヨ	MAKN	705	ウチダ	6-675-0137	739	オカムラ	6H231P-T03	700
126	2F	2F 倉庫(2)	棚 中軽量ラック トップブレース	【本体】スチール、焼付塗装	6	コクヨ	MAJ-15N	705	ウチダ	同等品なし		オカムラ	6N243P-Z269	700
127	2F	2F 倉庫(3)	棚 中軽量ラック	【本体・棚板】スチール、焼付塗装 【ベース】樹脂 【段数】天地5段 【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること	2	コクヨ	MA-7625N	705	ウチダ	6-676-2483	738	オカムラ	6H75LT-Z269	700
128	2F	2F 倉庫(3)	棚 中軽量ラック	【本体・棚板】スチール、焼付塗装 【ベース】樹脂 【段数】天地5段 【耐荷重(等分布荷重)】約200kgf/棚、約800kgf/連 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は50mmピッチで上下移動可能であること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること	2	コクヨ	MA-7625CN	705	ウチダ	6-676-3093	738	オカムラ	6H75MT-Z269	700
129	2F	2F 倉庫(3)	棚 中軽量ラック ウォールブレース	【本体】スチール、焼付塗装	6	コクヨ	MAKN	705	ウチダ	6-675-0137	739	オカムラ	6H231P-T03	700
130	2F	2F 倉庫(4)	アクセサリィ キャスター付コートハンガー	【本体】スチール角パイプ、粉体塗装 【付属】ハンガー20本 【耐荷重】40kgf ・キャスター付きであること ・色は2色程度から選択可能であること	3	コクヨ	CH-9SAW	556	ウチダ	6-407-2120	829	オカムラ	L970AD-A126	845
131	2F	2F 倉庫(5)	クリーンロッカー・備品ロッカー	【内寸法】W440mm×D355mm×H1635mm 【本体・扉】鋼板、メラミン焼付塗装 【引手】ABS 【付属品】トレー大1個、雑巾掛け金具2個、モップ掛け金具5個 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること	1	コクヨ	CLK-50SAW	697	ウチダ	5-860-4013	719	オカムラ	93465A-Z13	686
132	2F	2F 倉庫(5)	周辺用品 固定金具 壁固定金具	【本体】スチール	1	コクヨ	PE-L4N	697	ウチダ	5-860-0510	711	オカムラ	FHL003X-ZA75	723

【仕様書リスト】

No.	共通項目				数量	購入基準品①		カタログ ページ	購入基準品②		カタログ ページ	購入基準品③		カタログ ページ
	フロア	エリア	品名	特記仕様		メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)	
133	2F	2F 仮眠室 (1)~(3)	フラップ天板会議テーブル カーム パネル無 棚付	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 【天板厚】20mm 【脚支柱】スチールパイプ、焼付塗装 【脚ベース】アルミダイカスト(焼付塗装) 【キャスター】薄型キャスター(ウレタン、ストッパー4個付き) 【パネル】本体:樹脂押出材(ABS) 【棚】本体:スチールパイプ エンドキャップ:樹脂成型品(ナイロン)</p> <p>・天板を降ろすとキャスターが自動的にロックでき、天板を上げるとキャスターロックが自動的に解除できる キャスターロック機構を内蔵していること。また、ロック時は4輪全てが一度に強く固定されること ・天板をロックした状態のまま水平移動が出来るよう、キャスターロックの一時解除スイッチを天板裏に内蔵しているフラットムーブ機構を搭載していること。また、そのスイッチはテーブルの側面・座席面の両方から押せる形状であること ・天板端部は天板色と同色で、テーブルを横に並べた際に隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・テーブルを横に並べた際にパネル同士の隙間を最小限に抑えていること ・下肢空間は、W560mm程度確保できること ・足元をより隠すため、パネルの高さは300mm程度であること ・天板はフラップ式でフラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・天板がフラップし、スタッキング可能とすること。また、スタックピッチは118mm程度とすること ・キャスターは、出入りしやすく脚抜けのよい低床キャスターを採用していること ・脚ベースは強度とデザイン性を兼ね備えたアルミダイカスト製であること ・オプションでカバンフックがつけられること(耐荷重5kgf)</p>	3	コクヨ	KT-S147SAWPAWNN	525	ウチダ	6-176-1740	619	オカムラ	93HRBS-MAS5	
134	2F	2F 仮眠室 (1)~(3)	折りたたみイス パンタチェア ブラック塗装脚	<p>【座面寸法】W410mm×D400mm 【座面高】H420mm 【背】ポリプロピレン 【座】座板:強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ 【脚】スチール丸パイプφ16</p> <p>・座色は5色程度から選択可能なこと ・オプションに連結金具を有すること</p>	3	コクヨ	CF-B100BKGLE6	489	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
135	2F	2F 仮眠室 (1)~(3)	ロッカー LK 内筒交換錠タイプ 1人用	<p>【内寸法】W392mm×D475mm×H1632mm 【本体・扉】鋼板、焼付塗装 【付属品】上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡、傘立て・滴受け</p> <p>・扉には臭い抜きのためのパンチング穴が開いていること ・扉に名差し付であること ・シリンダー錠付きであること。また、リバーシブルキー、開閉表示付き、内筒交換対応であること</p>	6	コクヨ	LK-N1SAW	696	ウチダ	5-860-0211	710	オカムラ	4551FA-ZA75	717
136	2F	2F 仮眠室 (1)~(3)	周辺用品 固定金具 壁固定金具	【本体】スチール	6	コクヨ	PE-L4N	693	ウチダ	5-860-0510	711	オカムラ	FHL003X-ZA75	723
137	2F	2F 男子・女子・多機能トイレ	アクセサリ スチール型屑入れ	<p>【本体】カラー鋼板 【回転ブタ・枠】粉体塗装</p> <p>・2色程度から選択可能なこと</p>	3	コクヨ	イレ-R10SAWN	557	ウチダ	6-983-4233	836	オカムラ	L946RA-Z271	848
138	2F	2F 男子・女子・多機能トイレ	アクセサリ 蓋付き屑入れ	【本体・フタ】PP・再生PP	5	コクヨ	イレ-C20ZN	557	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	

【仕様書リスト】

No.	共通項目			特記仕様	数量	購入基準品①		カタログページ	購入基準品②		カタログページ	購入基準品③		カタログページ
	フロア	エリア	品名			メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)	
139	3F	ホール・相談コーナー	会議テーブル ビエナ 固定角型天板配線付 塗装脚アジャスター	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(ABS) 芯材：パーティクルボード 【天板厚】25mm 【脚】支柱：スチール丸パイプ(φ50.8、焼付塗装) 脚ベース：アルミダイカスト、焼付塗装 【アジャスター脚】樹脂成形品(PE)</p> <p>・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・配線ボックスは、裏返すとペンなどの文房具やOAタップが置ける仕様であること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること</p>	2	コクヨ	MT-V159BE6AMP2-E	512	ウチダ	6-153-2334	605	オカムラ	87AFML-MCT0	121
140	3F	ホール・相談コーナー	会議イス プロットィ 固定脚タイプ 背座クッションタイプ	<p>【座面寸法】W440mm×D440mm 【座面高さ】H440mm 【背】シェル：ポリプロピレン、背カバー：ポリエステル、スラブウレタン 【座】シェル：ポリプロピレン クッション：モールドウレタン 張り地：ポリエステル 【肘】ポリプロピレン 【脚】スチール丸パイプφ25.4、メラミン焼付塗装</p> <p>・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形とすること ・安定性と床への配慮のため、脚は4本脚であること ・張り地色は14色程度から選べること ・スタッキングが可能なこと(最大4脚) ・座り心地に配慮するため、背カバー付きであること。背カバーはジッパー等で交換できること</p>	8	コクヨ	K17-B02CZ-Q62J2	479	ウチダ	同等品なし		オカムラ	81R2HX-FFW6	479
141	3F	ホール・相談コーナー	アクセサリ リサイクルボックス	<p>【本体】再生PP</p> <p>・分別シール付きであること ・上蓋が単独で後方に開く構造であること</p>	1	コクヨ	PF-DW50	558	ウチダ	6-410-1142	836	オカムラ	L936FC-GE64	849
142	3F	ホール・相談コーナー	アクセサリ リサイクルボックス	<p>【本体】再生PP</p> <p>・分別シール付きであること ・上蓋が単独で後方に開く構造であること</p>	1	コクヨ	PF-DW51	558	ウチダ	6-410-1141	836	オカムラ	L936FA-GE65	849
143	3F	ホール・相談コーナー	アクセサリ リサイクルボックス	<p>【本体】再生PP</p> <p>・分別シール付きであること ・上蓋が単独で後方に開く構造であること</p>	1	コクヨ	PF-DW52	558	ウチダ	6-410-1145	836	オカムラ	L936FB-GE69	849
144	3F	ホール・相談コーナー	アクセサリ 案内板 Mサイズ	<p>【板面寸法】W430xH872 【本体】角パイプ、粉体塗装、キャスター付き(2個ストッパー付き)</p> <p>・用紙サイズ：A2タテ・B3タテ A面：ホーローホワイトボード B面：掲示板 ・キャスター付きであること ・フレーム色は2色程度から選択可能なこと</p>	1	コクヨ	GB-63SAWN3	554	ウチダ	6-194-2001	831	オカムラ	4380DD-H29	762
145	3F	ホール・相談コーナー	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
146	3F	ホール・相談コーナー	アクセサリ アジャスター付ペーパーハンガー	アジャスター付き	1	コクヨ	PH-150	555	ウチダ	6-407-3030	828	オカムラ	L959JF-Z25	842

【仕様書リスト】

No.	共通項目			特記仕様	数量	購入基準品①		カタログページ	購入基準品②		カタログページ	購入基準品③		カタログページ
	フロア	エリア	品名			メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)	
147	3F	3F 予防課事務室	デスク IS スタンダードテーブル	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂(ABS、ASA) 芯材スチール(W2000以上スチール、ハニカム) 【天板厚み】29mm 【脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板】スチール(焼付塗装) 【コードダクト】樹脂(PP) 【ダクトカバー】樹脂(ABS)</p> <p>・天板下に開口55mm(対面の場合180mm)程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・対面レイアウトの際、中央のダクトコードを繋げることで開口奥行180mm程度の大容量配線スペースが確保できること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・オプションでデスクの横ずれ防止のアジャスターカバーが取り付け可能であること</p>	2	コクヨ	SD-ISN167LSMT1N	350	ウチダ	5-110-3203	319	オカムラ	3V21AF-MK54	348
148	3F	3F 予防課事務室	オフィスチェア ウィザード4 ハイバック可動肘 樹脂脚	<p>【座面寸法】W505×D410～460mm 【座面高さ】H420mm～510mm 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚】強化ナイロン、5本脚、キャスター：φ60mm</p> <p>・ロッキング時に背もたれと座面が連動し、どの角度でもバランスを取りやすい反力特性に自動調節する機能を搭載していること ・ロッキングの角度範囲を「アップライト固定(0°)、6°、13°、20°」の4段階から選択が可能なこと ・背クッションと座クッションの交換が可能であること ・柔軟に上半身のしなりに背部シェルがしなりサポート ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的としたボスチャーサポート機能を有していること ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮し、最も厚い部分が65mm程度あること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・可動肘は、上下方向に100mmの調節が可能であり、最低座面高時にもH720mmの天板と肘当て面の高さを合わせられること ・肘高さを机の天板高さに合わせた際に、椅子を机に近づけることが容易なように、水平方向に70mm程度位置調節が可能な可動肘であること</p>	2	コクヨ	C06-B232CW-BKG4Q61	443	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	

【仕様書リスト】

No.	共通項目			特記仕様	数量	購入基準品①		カタログ ページ	購入基準品②			カタログ ページ	購入基準品③		カタログ ページ
	フロア	エリア	品名			メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)	メーカー名		品番(オカムラ)		
149	3F	3F 予防課事務室	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 基本 開閉配線カバー	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:スチール、ハニカム 【天板厚】25mm 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ※床傾斜調整範囲18mm以内であること</p> <p>・レイアウト変更に伴い両面⇄片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは両側から開閉が可能であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板は中間用、エンド用とも共通であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること</p>	2	ココヨ	DWV-WD2814-SAWMT13	320	ウチダ	5-157-5823+5-155-2770	264	オカムラ	DP19AB-MZG4+DP97AB-Z975	326	
150	3F	3F 予防課事務室	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 増連 開閉配線カバー	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:スチール、ハニカム 【天板厚】25mm 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ※床傾斜調整範囲18mm以内であること</p> <p>・レイアウト変更に伴い両面⇄片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは両側から開閉が可能であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板は中間用、エンド用とも共通であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること</p>	2	ココヨ	DWV-WJ1414-SAWMT13	306	ウチダ	5-157-8323+5-155-2720	264	オカムラ	DP19CH-MZG4+DP97AH-Z975	326	

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
151	3F	3F 予防課事務室	ワゴン GTA ペントレー+A4・2段 シリンダー錠	<p>【天板】スチール(焼付塗装) 【本体】スチール(焼付塗装) 【鏡板】樹脂(ABS) 【錠】シリンダー錠(内筒交換対応・施錠表示機能付き) 【キャスター】薄型自在キャスター(ロック機構付) 【付属品】ペントレー1個、仕切板2枚</p> <p>・デスクと同一仕様・色であること ・引き出しは3段(上段:トレイ 中段:A4 下段:A4)タイプであること ・A4ファイルボックスが10個収納できること ・中・下段の引き出しのストロークは550mm程度であること ・災害時に飛び出さないよう、中・下段はラッチ機構付きであること ・すべての引き出しが一括でロックできるオールロック機構であること ・万が一鍵を紛失した場合、内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・オプションでPCハンガー、カバンフックが後付けできること ・天板の耐荷重が294N(約30kgf)程度であること</p>	12	ココヨ	DGT-FT3Y46-SAW1	329	ウチダ	5-118-5310	321	オカムラ	DNC1CX-Z975	364
152	3F	3F 予防課事務室	オフィスチェア ウィザード4 ローバック肘無 樹脂脚	<p>【座面寸法】W505×D410～460mm 【座面高さ】H420mm～510mm 【背もたれ】背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン 【座面】座板:ポリプロピレン、クッション:モードウレタン 【張地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚】強化ナイロン、5本脚、キャスター:φ60mm</p> <p>・ロッキング時に背もたれと座面が連動し、どの角度でもバランスを取りやすい反力特性に自動調節する機能を搭載していること ・ロッキングの角度範囲を「アップライト固定(0°)、6°、13°、20°」の4段階から選択が可能なこと ・背クッションと座クッションの交換が可能であること ・柔軟に上半身のしなりに背部シェルがしなりサポート ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的としたポスチャーサポート機能を有していること ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮し、最も厚い部分が65mm程度あること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること</p>	8	ココヨ	C06-B102CW-BKG4Q61	444	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
153	3F	3F 予防課事務室	スクリーンブース インフレーム ユーティリティ Mサイズ	<p>【フレーム】スチール、焼付塗装 【パネル】表面材:クロス、クッション材:ポリウレタンフォーム 【アジャスター】ナイロン(調整範囲15mm)</p> <p>・圧迫感を軽減するために、ブースの厚みが約50mm程度で、柔らかなファブリック素材であること ・仕切られていても、空調設備やスプリンクラー設備に配慮のいない高さ寸法であること ・外側パネルの張り地は8色程度から選べること ・フレームは2色程度より選べること</p>	1	ココヨ	SN-TUM14WGNQ4NN	80	ウチダ	5-512-4422x4+5-512-4622x2+5-511-6001x3+5-511-6030x2+5-511-6330x2	405	オカムラ	NX10CDx4+NX10CFx2+NX80ACx3+NX81ACx2+NX863Yx2	599

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
154	3F	3F 予防課事務室	会議テーブル ビエナ 固定正方形天板 ハイタイプ塗装脚	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 【天板厚】25mm 【脚】支柱:スチール丸パイプ(φ50.8、焼付塗装) 脚ベース: アルミダイカスト、焼付塗装 【アジャスター脚】樹脂成形品(PE)</p> <p>・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること</p>	1	コクヨ	MT-V77HE6AMT1-E	514	ウチダ	6-155-2733	594	オカムラ	87ACAE-MDA4	119
155	3F	3F 予防課事務室	会議テーブル ビエナ 固定角型天板 塗 装脚アジャスター	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 【天板厚】25mm 【脚】支柱:スチール丸パイプ(φ50.8、焼付塗装) 脚ベース: アルミダイカスト、焼付塗装 【アジャスター脚】樹脂成形品(PE)</p> <p>・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること</p>	1	コクヨ	MT-V159E6AMT1-E	512	ウチダ	6-153-1633	605	オカムラ	87AFAL-MDA4	121
156	3F	3F 予防課事務室	会議イス プロットィ 固定脚タイプ 背座 クッションタイプ	<p>【座面寸法】W440mm×D440mm 【座面高さ】H440mm 【背】シェル:ポリプロピレン、背カバー:ポリエステル、スラブウレタン 【座】シェル:ポリプロピレン クッション:モールドウレタン 張り地:ポリエステル 【肘】ポリプロピレン 【脚】スチール丸パイプφ25.4、メラミン焼付塗装</p> <p>・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形とすること ・安定性と床への配慮のため、脚は4本脚であること ・張り地色は14色程度から選べること ・スタッキングが可能なこと(最大4脚) ・座り心地に配慮するため、背カバー付きであること。背カバーはジッパー等で交換できること</p>	4	コクヨ	K17-B02CZ-Q62J2	479	ウチダ	同等品なし		オカムラ	81R2HX-FFW6	479

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
			品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
157	3F	3F 予防課事務室	収納庫 エディア 3枚引き違い戸 下置き	<p>【本体寸法】W862mm×D385mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品(ABS) 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N(約50kgf)※W900・D450の場合 2枚付き 【錠】錠、ラッチ付き</p> <p>・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は上段収納引手と近接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4縦(ファイル)が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること</p>	8	コクヨ	BWU-HD359SAWN	650	ウチダ	5-825-4102	676	オカムラ	4B43ZL-ZA75	640
158	3F	3F 予防課事務室	収納庫 エディア 天板	<p>【本体】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：パーティクルボード</p> <p>・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと</p>	8	コクヨ	BWUT-W9MT1NN	357	ウチダ	5-855-9218	682	オカムラ	4B11AZ-MK37	652
159	3F	3F 予防課事務室	収納庫 エディア ダブルベース	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p> <p>・アジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・アジャスター調整しても床面との間に隙間が出来ないダブル構造のベースであること</p>	8	コクヨ	BWUB-W9SAW	642	ウチダ	5-825-9014	682	オカムラ	4B9CWZ-ZA75	650
160	3F	3F 予防課事務室	収納庫 エディア オープン 上/下置き	<p>【本体寸法】W862mm×D448mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N(約50kgf)※W900・D450の場合 2枚付き</p> <p>・本体は、A4縦(ファイル)が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること</p>	4	コクヨ	BWU-K59SAW	649	ウチダ	5-825-0102	673	オカムラ	4B33SB-ZA75	645

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①		カタログ ページ	購入基準品②		カタログ ページ	購入基準品③		カタログ ページ	
			品名	特記仕様	メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)		
161	3F	3F 予防課事務室	収納庫 エディア 3枚引き違い戸 下置き	<p>【本体寸法】W862mm×D385mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品(ABS) 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N(約50kgf)※W900・D450の場合 2枚付き 【錠】錠、ラッチ付き</p> <p>・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は上段収納引手と近接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4縦(ファイル)が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること</p>	4	コクヨ	BWU-HD359SAWN	650	ウチダ	5-825-4102	676	オカムラ	4B43ZL-ZA75	640
162	3F	3F 予防課事務室	システム収納 エディア スライドボード4	<p>【板面高さ】H980mm 【上下レール】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【板面】ホーロー、ホワイト色 【付属品】マーカー受け1個、ホワイトボード用イレーザー1個、ホワイトボード用マーカー3本(青・黒・赤)</p> <p>・収納庫のオープンタイプへ取り付け可能なスライドボードであり、収納物の出し入れの際は大きな引違い扉となること ・上レール部は、脱輪防止構造としており、下部レール部に振れ止めを取り付け、安全性を高めていること ・板表面には耐久性に優れたホーローを使用していること ・マグネットの使用が可能なこと(マグネット高さ12mmまで) ・スライドボードは行動予定表、月予定表の罫引きと、無地のボードがあること</p>	1	コクヨ	BB-U459WN-6KN3TN	674	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
163	3F	3F 予防課事務室	収納庫 エディア ダブルベース	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p> <p>・アジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・アジャスター調整しても床面との間に隙間が出来ないダブル構造のベースであること</p>	4	コクヨ	BWUB-W9SAW	642	ウチダ	5-825-9014	682	オカムラ	4B9CWZ-ZA75	650
164	3F	3F 予防課事務室	壁固定金具 レベル1用	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p>	4	コクヨ	PE-L51	569	ウチダ	1-301-0140	683	オカムラ	FHL002X-ZA75	723

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
165	3F	3F 予防課事務室	カウンター EF ロータイプ 直線 1600	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(PVC)、芯材:パーティクルボード</p> <p>【幕板】府内産材(スギ材)仕様 建築での使用府内産材と同じく、一般社団法人京都府木材連合会による原木受け入れ一次加工工場による製材、二次加工工場による材加工、三次加工工場による製品化出荷工場等、全ての工場において、認証工場として京都府木材連合会より各々、認可を受けた工場での製品出荷されたものに限る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐久性と強度保持の為、連結支柱(スチール)と木パネルの木金混合製品とすること ・将来的な窓口変更に対応が必要なため、メーカーの規格品で且つ増連・減連が可能な連結式であること ・天板エッジは、杖や傘が滑りにくい素材であること ・天板上部2箇所配線取り出し口(カバー付)を有すること 	4	コクヨ	CO-EED168MT1*	762	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
166	3F	3F 予防課事務室	カウンター EF ロータイプ 直線 1800	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(PVC)、芯材:パーティクルボード</p> <p>【幕板】府内産材(スギ材)仕様 建築での使用府内産材と同じく、一般社団法人京都府木材連合会による原木受け入れ一次加工工場による製材、二次加工工場による材加工、三次加工工場による製品化出荷工場等、全ての工場において、認証工場として京都府木材連合会より各々、認可を受けた工場での製品出荷されたものに限る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐久性と強度保持の為、連結支柱(スチール)と木パネルの木金混合製品とすること ・将来的な窓口変更に対応が必要なため、メーカーの規格品で且つ増連・減連が可能な連結式であること ・天板エッジは、杖や傘が滑りにくい素材であること ・職員側にはカウンターと一体となった様々な収納庫が設置可能な仕様であること ・天板やエンドパネルの先端部分はR形状であること 	1	コクヨ	CO-EED188MT1*	762	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
167	3F	3F 予防課事務室	カウンター EF フラッシュドアロー用	<p>【本体】表面材:ポリエステル化粧板、芯材:MDF、エッジ:樹脂押出材(ABS)</p> <p>【取付金具】スチール、焼付塗装</p> <p>【丁番】グレビティヒンジ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カウンターと同色・同一仕様(同一シリーズ)であること 	1	コクヨ	COF-EED1MT1	765	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
168	3F	3F 予防課事務室	カウンター EF エンドパネル ロータイプ用左右兼用	<p>【本体】表面材:ポリエステル化粧MDF、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)</p> <p>【取付金具】スチール、焼付塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パネル端部はABS樹脂製とすること 	2	コクヨ	COS-EED1MT1	762	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
169	3F	3F 予防課事務室	カウンター EF ロータイプ連結金具	【本体】スチール、焼付塗装	4	コクヨ	CO-EEDJ	763	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
170	3F	3F 予防課事務室	カウンター EF お客様側補助脚	【本体】ポリMDF(発泡オレフィンシート貼り)、エッジ:ABS、巾木:ABS	1	コクヨ	COF-EEDP7MT1	763	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
171	3F	3F 予防課事務室	カウンター EF 補助脚ロータイプ用	【本体】スチール、焼付塗装	1	コクヨ	COF-EEJ7P81	763	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①		カタログ ページ	購入基準品②		カタログ ページ	購入基準品③		カタログ ページ	
			品名	特記仕様	メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)		
172	3F	3F 予防課事務室	カウンター EF ハイタイプ 直線 1800	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(PVC)、芯材:パーティクルボード</p> <p>【幕板】府内産材(スギ材)仕様 建築での使用府内産材と同じく、一般社団法人京都府木材連合会による原木受け入れ一次加工工場による製材、二次加工工場による材加工、三次加工工場による製品化出荷工場等、全ての工場において、京都府木材連合会より各々、認証工場として認可を受けた工場での製品を出荷されたものに限る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐久性と強度保持の為、連結支柱(スチール)と木パネルの木金混合製品とすること ・将来的な窓口変更に対応が必要なため、メーカーの規格品で且つ増連・減連が可能な連結式であること ・天板エッジは、杖や傘が滑りにくい素材であること ・職員側にはカウンターと一体となった様々な収納庫が設置可能な仕様であること ・天板やエンドパネルの先端部分はR形状であること 	2	コクヨ	CO-EEA186MT1*	762	ウチダ	同等品なし	オカムラ	同等品なし		
173	3F	3F 予防課事務室	カウンター EF ハイタイプ連結金具	【本体】スチール、焼付塗装	1	コクヨ	CO-EEAJ	763	ウチダ	同等品なし	オカムラ	同等品なし		
174	3F	3F 予防課事務室	カウンターEFエンドパネルハイ用左右兼用	<p>【本体】表面材:ポリエステル化粧MDF、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)</p> <p>【取付金具】スチール、焼付塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全性を考慮しパネル端部はABS樹脂製とすること 	2	コクヨ	COS-EEA1MT1	762	ウチダ	同等品なし	オカムラ	同等品なし		
175	3F	3F 予防課事務室	会議イス プロットィ 固定脚タイプ 背座クッションタイプ	<p>【座面寸法】W440mm×D440mm</p> <p>【座面高さ】H440mm</p> <p>【背】シェル:ポリプロピレン、背カバー:ポリエステル、スラブウレタン</p> <p>【座】シェル:ポリプロピレン クッション:モールドウレタン 張り地:ポリエステル</p> <p>【肘】ポリプロピレン</p> <p>【脚】スチール丸パイプφ25.4、メラミン焼付塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形とすること ・安定性と床への配慮のため、脚は4本脚であること ・張り地色は14色程度から選べること ・スタッキングが可能なこと(最大4脚) ・座り心地に配慮するため、背カバー付きであること。背カバーはジッパー等でに交換できること 	4	コクヨ	K17-B02CZ-Q62J2	479	ウチダ	同等品なし	オカムラ	81R2HX-FFW6	479	
176	3F	3F 予防課事務室	ホワイトボード H900シリーズ 壁掛型 無地	<p>【板面有効寸法】W1755mm×H858mm</p> <p>【粉受け・枠】アルミ押出材、アルマイト仕上げ</p> <p>【板面仕様】ホーロー</p> <p>【付属品】イレーザ×1、マーカー×3(青・黒・赤)</p> <p>【質量】11kg</p> <ul style="list-style-type: none"> ・粉受け、吊り下げ金具付きであること ・粉受けは粉受け部、イレーザ置き、マーカー置きが分かれています 	1	コクヨ	BB-H936W	544	ウチダ	6-190-0936	W44	オカムラ	4380HA-H01	762

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
177	3F	3F 予防課事務室	ホワイトボード H900シリーズ 壁掛型 月間予定	<p>【板面有効寸法】W1755mm×H858mm 【曜日欄サイズ】W42×H35 【粉受け・枠】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【板面仕様】ホーロー 【付属品】イレーザー×1、マーカー×3(青・黒・赤) 【質量】11kg</p> <p>・月予定表縦罫引き仕様であること ・粉受け、吊り下げ金具付きであること ・粉受けは粉受け部、イレーザー置き、マーカー置きが分かれています</p>	1	コクヨ	BB-H936MW	544	ウチダ	6-190-0001	W41	オカムラ	4380JA-H01	762
178	3F	3F 予防課事務室	オフィスアクセサリ リサイクルボックス スタックタイプ 3段	<p>【カバー・ボックス】本体：R-PP 【ベース】本体：スチール、粉体塗装</p> <p>・キャスター付き(ストッパー2個付き)とすること</p>	1	コクヨ	イレ-S203F4N3	557	ウチダ	6-410-0300	837	オカムラ	4126BY-GG63	849
179	3F	3F 予防課事務室	アクセサリ トレー型パンフレットスタンド フリー 3列4段	<p>【収納寸法】W675mm×D35mm×H295mm 【フレーム】長円パイプ、粉体塗装、アジャスター付き 【棚】スチール、粉体塗装 PSカバー付き</p> <p>・フリー仕切り仕様であること(4mm幅各段2個付き、3列4段) ・脚色は2色程度から選択可能なこと</p>	1	コクヨ	ZR-PSS513BK	555	ウチダ	6-400-7503	828	オカムラ	L978QC-ZJ21	841
180	3F	3F 予防課事務室	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
181	3F	3F 予防課事務室	機器収納キャビネット	—	1	サンワサプライ	WZK-*CAI-CAB22N			—			—	
182	3F	3F 総務課事務室	デスク IS スタンダードテーブル	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂(ABS、ASA) 芯材スチール(W2000以上スチール、ハニカム) 【天板厚み】29mm 【脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板】スチール(焼付塗装) 【コードダクト】樹脂(PP) 【ダクトカバー】樹脂(ABS)</p> <p>・天板下に開口55mm(対面の場合180mm)程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・対面レイアウトの際、中央のダクトコードを繋げることで開口奥行180mm程度の大容量配線スペースが確保できること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・オプションでデスクの横ずれ防止のアジャスターカバーが取り付け可能であること</p>	3	コクヨ	SD-ISN167LSMT1N	350	ウチダ	5-110-3203	319	オカムラ	3V21AF-MK54	348

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①			購入基準品②			購入基準品③			
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
183	3F	3F 総務課事務室	オフィスチェア ウィザード4 ハイバック可動肘 樹脂脚	<p>【座面寸法】W505×D410～460mm 【座面高さ】H420mm～510mm 【背もたれ】背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン 【座面】座板:ポリプロピレン、クッション:モードウレタン 【張地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚】強化ナイロン、5本脚、キャスター:φ60mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロッキング時に背もたれと座面が連動し、どの角度でもバランスを取りやすい反力特性に自動調節する機能を搭載していること ・ロッキングの角度範囲を「アップライト固定(0°)、6°、13°、20°」の4段階から選択が可能なこと ・背クッションと座クッションの交換が可能であること ・柔軟に上半身のしなりに背部シェルがしなりサポート ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的としたポスチャーサポート機能を有していること ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮し、最も厚い部分が65mm程度あること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・可動肘は、上下方向に100mmの調節が可能であり、最低座面高時にもH720mmの天板と肘当て面の高さを合わせられること ・肘高さを机の天板高さに合わせた際に、椅子を机に近づけることが容易なように、水平方向に70mm程度位置調節可能な可動肘があること 	3	コクヨ	C06-B232CW-BKG4Q61	443	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
184	3F	3F 総務課事務室	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 基本 開閉配線カバー	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:スチール、ハニカム 【天板厚】25mm 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ※床傾斜調整範囲18mm以内であること</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レイアウト変更に伴い両面⇄片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは両側から開閉が可能であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板は中間用、エンド用とも共通であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること 	2	コクヨ	DWV-WD2814-SAWMT13	320	ウチダ	5-157-5823+5-155-2770	264	オカムラ	DP19AB-MZG4+DP97AB-Z975	326

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①			購入基準品②			購入基準品③			
			品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
185	3F	3F 総務課事務室	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 増連 開閉配線カバー	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:スチール、ハニカム 【天板厚】25mm 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ※床傾斜調整範囲18mm以内であること</p> <p>・レイアウト変更に伴い両面⇄片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは両側から開閉が可能であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板は中間用、エンド用とも共通であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること</p>	2	コクヨ	DWV-WJ1414-SAWMT13	306	ウチダ	5-157-8323+5-155-2720	264	オカムラ	DP19CH-MZG4+DP97AH-Z975	326
186	3F	3F 総務課事務室	ワゴン GTA ペントレー+A4・2段 シリンダー錠	<p>【天板】スチール(焼付塗装) 【本体】スチール(焼付塗装) 【鏡板】樹脂(ABS) 【錠】シリンダー錠(内筒交換対応・施錠表示機能付き) 【キャスター】薄型自在キャスター(ロック機構付) 【付属品】ペントレー1個、仕切板2枚</p> <p>・デスクと同一仕様・色であること ・引き出しは3段(上段:トレイ 中段:A4 下段:A4)タイプであること ・A4ファイルボックスが10個収納できること ・中・下段の引き出しのストロークは550mm程度であること ・災害時に飛び出さないよう、中・下段はラッチ機構付きであること ・すべての引き出しが一括でロックできるオールロック機構であること ・万が一鍵を紛失した場合、内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・オプションでPCハンガー、カバンフックが後付けできること ・天板の耐荷重が294N(約30kgf)程度あること</p>	18	コクヨ	DGT-FT3Y46-SAW1	329	ウチダ	5-118-5310	321	オカムラ	DNC1CX-Z975	364

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①			購入基準品②			購入基準品③			
			品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
187	3F	3F 総務課事務室	オフィスチェア ウィザード4 ローバック肘無 樹脂脚	<p>【座面寸法】W505×D410～460mm 【座面高さ】H420mm～510mm 【背もたれ】背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン 【座面】座板:ポリプロピレン、クッション:モードウレタン 【張地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚】強化ナイロン、5本脚、キャスター:φ60mm</p> <p>・ロッキング時に背もたれと座面が連動し、どの角度でもバランスを取りやすい反力特性に自動調節する機能を搭載していること ・ロッキングの角度範囲を「アップライト固定(0°)、6°、13°、20°」の4段階から選択が可能なこと ・背クッションと座クッションの交換が可能であること ・柔軟に上半身のしなりに背部シェルがしなりサポート ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的としたポスチャーサポート機能を有していること ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮し、最も厚い部分が65mm程度あること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること</p>	12	ココヨ	C06-B102CW-BKG4Q61	444	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
188	3F	3F 総務課事務室	収納庫 エディア 3枚引き違い戸 下置き	<p>【本体寸法】W862mm×D385mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品(ABS) 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N(約50kgf)※W900・D450の場合 2枚付き 【錠】錠、ラッチ付き</p> <p>・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は上段収納引手と近接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4縦(ファイル)が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること</p>	12	ココヨ	BWU-HD359SAWN	650	ウチダ	5-825-4102	676	オカムラ	4B43ZL-ZA75	640
189	3F	3F 総務課事務室	収納庫 エディア 天板	<p>【本体】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード</p> <p>・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと</p>	12	ココヨ	BWUT-W9MT1NN	357	ウチダ	5-855-9218	682	オカムラ	4B11AZ-MK37	652

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
190	3F	3F 総務課事務室	収納庫 エディア ダブルベース	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・アジャスター調整しても床面との間に隙間が出来ないダブル構造のベースであること 	12	コクヨ	BWUB-W9SAW	642	ウチダ	5-825-9014	682	オカムラ	4B9CWZ-ZA75	650
191	3F	3F 総務課事務室	収納庫 エディア 3枚引き違い戸 上置き	<p>【本体内寸法】W862mm×D385mm×H1000mm</p> <p>【本体・扉】スチール、焼付塗装</p> <p>【引手】樹脂成形品(ABS)</p> <p>【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N(約50kgf)※W900・D450の場合 2枚付き</p> <p>【錠】錠、ラッチ付き</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は下段収納引手と近接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4縦(ファイル)が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること 	1	コクヨ	BWU-HU359SAWN	650	ウチダ	5-825-4103	676	オカムラ	4B43ZL-ZA75	640
192	3F	3F 総務課事務室	収納庫 エディア 3枚引き違い戸 下置き	<p>【本体内寸法】W862mm×D385mm×H1000mm</p> <p>【本体・扉】スチール、焼付塗装</p> <p>【引手】樹脂成形品(ABS)</p> <p>【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N(約50kgf)※W900・D450の場合 2枚付き</p> <p>【錠】錠、ラッチ付き</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は上段収納引手と近接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4縦(ファイル)が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること 	1	コクヨ	BWU-HD359SAWN	650	ウチダ	5-825-4102	676	オカムラ	4B43ZL-ZA75	640

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①			購入基準品②			購入基準品③			
			品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
193	3F	3F 総務課事務室	保管庫 ホームセーフ コンピュータロック	<p>【本体・扉】スチール 【充填材】気泡コンクリート 【内容積】6ℓ 【標準質量】18kg</p> <p>・1時間耐火タイプであること ・暗証番号を入力し、ハンドルを回すだけのキーレスタイプであること ・庫内はB5判の書類が入るよう設計されていること</p>	1	コクヨ	HS-TE5NN	686	ウチダ	5-800-0167	727	オカムラ	FK18AT-Y534	729
194	3F	3F 総務課事務室	収納庫 エディア オープン 上/下置き	<p>【本体寸法】W862mm×D448mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N(約50kgf)※W900・D450の場合 2枚付き</p> <p>・本体は、A4縦(ファイル)が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること</p>	8	コクヨ	BWU-K59SAW	649	ウチダ	5-825-0102	673	オカムラ	4B33SB-ZA75	645
195	3F	3F 総務課事務室	収納庫 エディア 3枚引き違い戸 下置き	<p>【本体寸法】W862mm×D385mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品(ABS) 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N(約50kgf)※W900・D450の場合 2枚付き 【錠】錠、ラッチ付き</p> <p>・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は上段収納引手と近接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4縦(ファイル)が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること</p>	7	コクヨ	BWU-HD359SAWN	650	ウチダ	5-825-4102	676	オカムラ	4B43ZL-ZA75	640

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		数量	購入基準品①		カタログページ	購入基準品②			カタログページ	購入基準品③		カタログページ
			品名	特記仕様		メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)	メーカー名		品番(オカムラ)		
196	3F	3F 総務課事務室	収納庫 エディア 耐火庫両開き扉 下置き テンキータイプ	<p>【本体寸法】W758mm×D258mm×H910mm 【本体】本体:スチール(焼付塗装) 引き手:ABS、アルミ 【扉】スチール(焼付塗装)、耐火材(気泡コンクリート) 【棚】スチール(焼付塗装)／可動(30mmピッチ)2枚 【脚】スチール、アジャスター付 【錠】テンキー錠、ラッチ付き 【付属品】床固定金具付き 【質量】260kg</p> <p>・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は上段収納引手と近接している高さであること ・テンキー錠タイプであること ・ベース一体型であること ・1時間耐火仕様であること</p>	1	コクヨ	BWU-SFE59SAW	652	ウチダ	5-825-9522	681	オカムラ	FK4BRK-ZA75	648	
197	3F	3F 総務課事務室	収納庫 エディア ダブルベース	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p> <p>・アジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること ・アジャスター調整しても床面との間に隙間が出来ないダブル構造のベースであること</p>	9	コクヨ	BWUB-W9SAW	642	ウチダ	5-825-9014	682	オカムラ	4B9CWZ-ZA75	650	
198	3F	3F 総務課事務室	システム収納 エディア スライドボード4	<p>【板面高さ】H980mm 【上下レール】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【板面】ホーロー、ホワイト色 【付属品】マーカー受け1個、ホワイトボード用イレーザー1個、ホワイトボード用マーカー3本(青・黒・赤)</p> <p>・収納庫のオープンタイプへ取り付け可能なスライドボードであり、収納物の出し入れの際は大きな引違い扉となること ・上レール部は、脱輪防止構造としており、下部レール部に振れ止めを取り付け、安全性を高めていること ・板表面には耐久性に優れたホーローを使用していること ・マグネットの使用が可能なこと(マグネット高さ12mmまで) ・スライドボードは行動予定表、月予定表の罫引きと、無地のボードがあること</p>	2	コクヨ	BB-U459WN-6KN3TN	674	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
199	3F	3F 総務課事務室	壁固定金具 レベル1用	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p>	9	コクヨ	PE-L51	569	ウチダ	1-301-0140	683	オカムラ	FHL002X-ZA75	723	
200	3F	3F 総務課事務室	カウンター EF ハイタイプ 直線 1600	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(PVC)、芯材:パーティクルボード 【幕板】府内産材(スギ材)仕様 建築での使用府内産材と同じく、一般社団法人京都府木材連合会による原木受け入れ一次加工工場による製材、二次加工工場による材加工、三次加工工場による製品化出荷工場等、全ての工場において、認証工場として京都府木材連合会より各々、認可を受けた工場での製品出荷されたものに限る ・耐久性と強度保持の為、連結支柱(スチール)と木パネルの木金混合製品とすること ・将来的な窓口変更に対応が必要なため、メーカーの規格品で且つ増連・減連が可能な連結式であること ・天板エッジは、杖や傘が滑りにくい素材であること ・職員側にはカウンターと一体となった様々な収納庫が設置可能な仕様であること ・天板やエンドパネルの先端部分はR形状であること</p>	2	コクヨ	CO-EEA166MT1*	762	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		

【仕様書リスト】

No.	共通項目			特記仕様	数量	購入基準品①		カタログページ	購入基準品②			カタログページ	購入基準品③		カタログページ
	フロア	エリア	品名			メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)	メーカー名		品番(オカムラ)		
201	3F	3F 総務課事務室	カウンター EF ハイタイプ 直線 1800	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(PVC)、芯材:パーティクルボード</p> <p>【幕板】府内産材(スギ材)仕様 建築での使用府内産材と同じく、一般社団法人京都府木材連合会による原木受け入れ一次加工工場による製材、二次加工工場による材加工、三次加工工場による製品化出荷工場等、全ての工場において、認証工場として京都府木材連合会より各々、認可を受けた工場での製品出荷されたものに限る</p> <p>・耐久性と強度保持の為、連結支柱(スチール)と木パネルの木金混合製品とすること</p> <p>・将来的な窓口変更に対応が必要なため、メーカーの規格品で且つ増連・減連が可能な連結式であること</p> <p>・天板エッジは、杖や傘が滑りにくい素材であること</p> <p>・職員側にはカウンターと一体となった様々な収納庫が設置可能な仕様であること</p> <p>・天板やエンドパネルの先端部分はR形状であること</p>	1	コクヨ	CO-EEA186MT1*	762	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
202	3F	3F 総務課事務室	カウンター EF フラッシュドアハイ用	<p>【本体】表面材:ポリエステル化粧板、芯材:MDF、エッジ:樹脂押出材(ABS)</p> <p>【取付金具】スチール、焼付塗装</p> <p>【丁番】グレビティヒンジ</p> <p>・カウンターと同色・同一仕様(同一シリーズ)であること</p>	1	コクヨ	COF-EEA1MT1	765	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
203	3F	3F 総務課事務室	カウンター EF ロータイプ 直線 1800	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(PVC)、芯材:パーティクルボード</p> <p>【幕板】府内産材(スギ材)仕様 建築での使用府内産材と同じく、一般社団法人京都府木材連合会による原木受け入れ一次加工工場による製材、二次加工工場による材加工、三次加工工場による製品化出荷工場等、全ての工場において、認証工場として京都府木材連合会より各々、認可を受けた工場での製品出荷されたものに限る</p> <p>・耐久性と強度保持の為、連結支柱(スチール)と木パネルの木金混合製品とすること</p> <p>・将来的な窓口変更に対応が必要なため、メーカーの規格品で且つ増連・減連が可能な連結式であること</p> <p>・天板エッジは、杖や傘が滑りにくい素材であること</p> <p>・職員側にはカウンターと一体となった様々な収納庫が設置可能な仕様であること</p> <p>・天板やエンドパネルの先端部分はR形状であること</p>	3	コクヨ	CO-EED188MT1*	762	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
204	3F	3F 総務課事務室	カウンター EF ロータイプ 90度コーナー内	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(PVC)、芯材:パーティクルボード</p> <p>【幕板】府内産材(スギ材)仕様 建築での使用府内産材と同じく、一般社団法人京都府木材連合会による原木受け入れ一次加工工場による製材、二次加工工場による材加工、三次加工工場による製品化出荷工場等、全ての工場において、認証工場として京都府木材連合会より各々、認可を受けた工場での製品出荷されたものに限る</p> <p>・耐久性と強度保持の為、連結支柱(スチール)と木パネルの木金混合製品とすること</p> <p>・将来的な窓口変更に対応が必要なため、メーカーの規格品で且つ増連・減連が可能な連結式であること</p> <p>・天板エッジは、杖や傘が滑りにくい素材であること</p> <p>・天板やエンドパネルの先端部分はR形状であること</p>	1	コクヨ	CO-EED90CUMT1*	762	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
205	3F	3F 総務課事務室	カウンター EF フラッシュドアロー用	<p>【本体】表面材:ポリエステル化粧板、芯材:MDF、エッジ:樹脂押出材(ABS)</p> <p>【取付金具】スチール、焼付塗装</p> <p>【丁番】グレビティヒンジ</p> <p>・カウンターと同色・同一仕様(同一シリーズ)であること</p>	1	コクヨ	COF-EED1MT1	765	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		
206	3F	3F 総務課事務室	カウンター EF ハイタイプ連結金具	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p>	2	コクヨ	CO-EEAJ	763	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし		

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		数量	購入基準品①		カタログページ	購入基準品②		カタログページ	購入基準品③		カタログページ
			品名	特記仕様		メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)	
207	3F	3F 総務課事務室	カウンター EF ロータイプ連結金具	【本体】スチール、焼付塗装	3	コクヨ	CO-EEDJ	763	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
208	3F	3F 総務課事務室	カウンター EF エンドパネル ロータイプ用左右兼用	【本体】表面材:ポリエステル化粧MDF、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS) 【取付金具】スチール、焼付塗装 ・パネル端部はABS樹脂製とすること	2	コクヨ	COS-EED1MT1	762	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
209	3F	3F 総務課事務室	カウンター EF 補助脚ハイタイプ用	【本体】スチール、焼付塗装	1	コクヨ	COF-EEJ9P81	763	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
210	3F	3F 総務課事務室	カウンター EF 補助脚ロータイプ用	【本体】スチール、焼付塗装	1	コクヨ	COF-EEJ7P81	763	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
211	3F	3F 総務課事務室	会議イス プロットィ 固定脚タイプ 背座クッションタイプ	【座面寸法】W440mm×D440mm 【座面高さ】H440mm 【背】シェル:ポリプロピレン、背カバー:ポリエステル、スラブウレタン 【座】シェル:ポリプロピレン クッション:モールドウレタン 張り地:ポリエステル 【肘】ポリプロピレン 【脚】スチール丸パイプφ25.4、メラミン焼付塗装 ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形とすること ・安定性と床への配慮のため、脚は4本脚であること ・張り地色は14色程度から選べること ・スタッキングが可能なこと(最大4脚) ・座り心地に配慮するため、背カバー付きであること。背カバーはジッパー等で交換できること	4	コクヨ	K17-B02CZ-Q62J2	479	ウチダ	同等品なし		オカムラ	81R2HX-FFW6	479
212	3F	3F 総務課事務室	会議テーブル ビエナ 固定角型天板 塗装脚アジャスター	【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 【天板厚】25mm 【脚】支柱:スチール丸パイプ(φ50.8、焼付塗装) 脚ベース:アルミダイカスト、焼付塗装 【アジャスター脚】樹脂成形品(PE) ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	1	コクヨ	MT-V159E6AMT1-E	512	ウチダ	6-153-1633	605	オカムラ	87AFAL-MDA4	121
213	3F	3F 総務課事務室	会議イス プロットィ 固定脚タイプ 背座クッションタイプ	【座面寸法】W440mm×D440mm 【座面高さ】H440mm 【背】シェル:ポリプロピレン、背カバー:ポリエステル、スラブウレタン 【座】シェル:ポリプロピレン クッション:モールドウレタン 張り地:ポリエステル 【肘】ポリプロピレン 【脚】スチール丸パイプφ25.4、メラミン焼付塗装 ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形とすること ・安定性と床への配慮のため、脚は4本脚であること ・張り地色は14色程度から選べること ・スタッキングが可能なこと(最大4脚) ・座り心地に配慮するため、背カバー付きであること。背カバーはジッパー等で交換できること	4	コクヨ	K17-B02CZ-Q62J2	479	ウチダ	同等品なし		オカムラ	81R2HX-FFW6	479
214	3F	3F 総務課事務室	オフィサクセサリ リサイクルボックス スタックタイプ 3段	【カバー・ボックス】本体:R-PP 【ベース】本体:スチール、粉体塗装 ・キャスター付き(ストッパー2個付き)とすること	1	コクヨ	イレ-S203F4N3	557	ウチダ	6-410-0300	837	オカムラ	4126BY-GG63	849

【仕様書リスト】

共通項目				購入基準品①		購入基準品②		購入基準品③						
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
215	3F	3F 総務課事務室	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
216	3F	3F 総務課事務室	機器収納キャビネット	—	1	サンワサプライ	WZK-*CAI-CAB22N			—			—	
217	3F	3F 総務用倉庫	棚 ノンボルトシェルビングE	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天地7段 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板1枚当たりの最大耐荷重1.47kN(約150kgf)/段程度であること ・1連当たりの最大耐荷重は7.35kN(約750kgf)/連程度であること 	1	コクヨ	SE-A7657EF1NN	703	ウチダ	6-675-5221 棚板一枚増	734	オカムラ	63Y7AP-Z269	702
218	3F	3F 総務用倉庫	棚 ノンボルトシェルビングE	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天地6段程度であること ・底板なしタイプの棚であること ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板1枚当たりの最大耐荷重980N(約100kgf)/段程度であること ・1連当たりの最大耐荷重は4.41kN(約450kgf)/連程度であること 	2	コクヨ	SE-A7356BEF1	703	ウチダ	6-675-5533	735	オカムラ	6H7CFB-Z269	ラック79
219	3F	3F 総務用倉庫	SE-Aウォールブレース	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p>	6	コクヨ	SEAK-A	703	ウチダ	6-675-0136	736	オカムラ	63301P-T03	ラック65
220	3F	3F 会議室(1)・(2)	フラップ天板会議テーブル カーム 配線無 木パネル付 棚付	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(ABS) 芯材：パーティクルボード 【天板厚】20mm 【脚支柱】スチールパイプ、焼付塗装 【脚ベース】アルミダイカスト(焼付塗装) 【キャスター】薄型キャスター(ウレタン、ストッパー4個付き) 【パネル】本体：樹脂押出材(ABS) 【棚】本体：スチールパイプ エンドキャップ：樹脂成型品(ナイロン)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天板を降ろすとキャスターが自動的にロックでき、天板を上げるとキャスターロックが自動的に解除できる キャスターロック機構を内蔵していること。また、ロック時は4輪全てが一度に強く固定されること ・天板をロックした状態のまま水平移動が出来るよう、キャスターロックの一時解除スイッチを天板裏に内蔵しているフラットムーブ機構を搭載していること。また、そのスイッチはテーブルの側面・座席面の両方から押せる形状であること ・天板端部は天板色と同色で、テーブルを横に並べた際に隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・テーブルを横に並べた際にパネル同士の隙間を最小限に抑えていること ・下肢空間は、W1660mm程度確保できること ・足元をより隠すため、パネルの高さはH465mm程度であること ・天板はフラップ式で天板がフラップし、スタッキング可能とすること。また、スタックピッチは118mm程度とすること ・キャスターは、出入りしやすく脚抜けのよい低床キャスターを採用していること ・脚ベースは強度とデザイン性を兼ね備えたアルミダイカスト製であること 	6	コクヨ	KT-PWS1401E6CMV5NN	523	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	
221	3F	3F 会議室(1)・(2)	会議イス スプライン キャスター脚タイプ	<p>【座面寸法】W435mm×D465mm 【座面高さ】SH455mm 【背】ポリプロピレン 【座】強化ナイロン、ポリプロピレン、モールドウレタン 【フレーム】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・座面は、構造中央部を深く設定したベース層にモールドウレタンを重ね、着座感、耐久性に優れた座面構造であること ・モールドウレタンクッションの最厚高さは50mm程度であること ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・座面は跳ね上げ式で、水平スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは210mm程度であること ・メモ台付きタイプに別製対応が可能なこと ・脚部の色は、2色程度から選べること ・本体色と座面の組み合わせが3通り程度であること 	18	コクヨ	K11-S210W-BKB61	475	ウチダ	6-110-7700	534	オカムラ	81M1RC-FBA1	468

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
222	3F	3F 会議室(1)・(2)	ホワイトボード R900シリーズ 回転型 両面無地	<p>【板面有効寸法】W1160mm×H865mm</p> <p>【板面】ホーロー</p> <p>【キャスター】ストッパー付き双輪キャスターφ50以上</p> <p>【質量】25kg以下</p> <p>【付属品】イレーザー1個、マーカー3本(青・黒・赤)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・粉受けは粉受け部、イレーザー置き、マーカー置きが分かれています ・板面の回転をロックするロック機構付であること また、回転する時はレバーでワンタッチ解除が可能であること 	1	コクヨ	BB-R934WW	541	ウチダ	6-190-6734	W43	オカムラ	4380KS-Z637	762
223	3F	3F 会議室(1)・(2)	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	2	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
224	3F	3F 消防長室	役員用 S370シリーズ 両袖デスク	<p>【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：ABS</p> <p>【収納寸法】(右上)W335mm×D418mm×H85mm (右中)W335mm×D418mm×H168mm (右下)W335mm×D522mm×H272mm (左上)W335mm×D522mm×H252mm (左下)W335mm×D522mm×H272mm</p> <p>【本体】表面材：プリント紙</p> <p>【付属品】ペントレー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・右袖は、1本の鍵ですべての引き出しがロックされる「オールロック機構」であること ・袖はA4ファイルボックスが収納可能であること(デスク右下・左上下) ・PCなどのコードが見えないよう中に収納できること ・配線孔が2口付いていること ・本体色は3種類程度から選択可能なこと 	1	コクヨ	MG-S37D1885M55N4	578	ウチダ	6-320-8412	771	オカムラ	DX06TZ-MX63	789
225	3F	3F 消防長室	チェア プント アルミ脚 ヘッドレスト 肘付 布	<p>【座面寸法】W470mm×D420mm～470mm</p> <p>【座面高さ】H410mm～500mm</p> <p>【背もたれ】背板：PP、クッション：モールドウレタン、張り地：ポリエステル</p> <p>【座面】座板：PP、クッション：モールドウレタン、張り地：ポリエステル</p> <p>【肘掛け】アルミダイカスト(磨き仕上げ)、ポリウレタンスキンモールド</p> <p>【脚部】脚羽根：アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター：φ60mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること ・背をしっかり支えるため背板は座面よりH530mm程度の高さがあり、且つ上部までクッションで覆われていること ・腰部にエアランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の奥行き方向の調節が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的としたポスチャーサポート機能を有していること ・座面の奥行き調整が50mm程度可能なこと ・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること 	1	コクヨ	CR-GA2469F6KAE6-W	412	ウチダ	5-356-7660	431	オカムラ	CQ4CBS-FSF1	400
226	3F	3F 消防長室	役員用 S370シリーズ 両開き書棚(ガラス扉タイプ)	<p>【収納寸法】(上段)W410mm×D402mm×H998mm×2 (下段)W410mm×D402mm×H672mm×2</p> <p>【天板・本体・木扉】プリント紙、ポリウレタン塗装</p> <p>【可動棚】プリント紙、ポリウレタン塗装、6枚</p> <p>【アジャスター】ポリエチレン、焼付塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空間全体で統一できるよう、デスクと同仕様・同一色であること ・上棚はガラス付両開き扉、下棚は両開き扉であること 	2	コクヨ	MG-S37GM53NN	579	ウチダ	6-320-8420	771	オカムラ	DX06BZ-MBV3	789

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		購入基準品①		カタログ ページ	購入基準品②		カタログ ページ	購入基準品③		カタログ ページ	
			品名	特記仕様	メーカー名	品番		メーカー名	品番(ウチダ)		メーカー名	品番(オカムラ)		
227	3F	3F 消防長室	役員用 S370シリーズ ロッカー	<p>【本体】表面材:プリント紙 【収納寸法】(上)W548mm×D365mm×H158mm (中)W548mm×D402(棚195)mm×H1310mm (下)W548mm×D402mm×H170mm</p> <p>・扉ロック機構付きであること ・ハンガーバー、ネクタイ掛け、鏡付きであること ・アジャスター付きであること ・本体色は3色程度から選択可能なこと</p>	1	コクヨ	MG-S37LKM55NN	579	ウチダ	6-320-8440	771	オカムラ	DX06AY-MBV3	789
228	3F	3F 消防長室	役員用 S370シリーズ サイドボード	<p>【収納寸法】(各)W415mm×D402mm×H662mm×4 【天板・本体・木扉】プリント紙、ポリウレタン塗装 【可動棚】プリント紙、ポリウレタン塗装、4枚 【アジャスター】ポリエチレン、焼付塗装</p> <p>・空間全体で統一できるよう、デスクと同仕様・同一色であること ・左右は片開き扉、中央はガラス両開き扉であること</p>	1	コクヨ	MG-S37SBM55NN	579	ウチダ	6-320-8430	771	オカムラ	DX06CZ-MX63	789
229	3F	3F 消防長室	応接用 サンタフェ4 布ソファ	<p>【座面寸法】W1570mm×D500mm 【座面高さ】H400mm 【肘高寸法】H560mm 【背・座】ウレタンフォーム 【木部】人口突板アユース、ポリウレタン塗装着色仕上げ 【張り地】布:ポリエステル</p> <p>・張り地と木部の組み合わせは5パターン程度から選択可能なこと</p>	1	コクヨ	CE-53W05H1NB6	590	ウチダ	6-260-3614	779	オカムラ	8399BA-FEZ5	796
230	3F	3F 消防長室	応接用 サンタフェ4 布アームチェア	<p>【座面寸法】W510mm×D500mm 【座面高さ】H400mm 【肘高寸法】H560mm 【背・座】ウレタンフォーム 【木部】人口突板アユース、ポリウレタン塗装着色仕上げ 【張り地】布:ポリエステル</p> <p>・張り地と木部の組み合わせは5パターン程度から選択可能なこと</p>	2	コクヨ	CE-55W05H1NB6	590	ウチダ	6-260-3624	779	オカムラ	8399AA-FEZ5	796
231	3F	3F 消防長室	応接用 サンタフェ4 布スツール	<p>【座面寸法】W500mm×D450mm 【座面高さ】H400mm 【座】ウレタンフォーム 【台輪】人口突板アユース、ポリウレタン塗装着色仕上げ 【張り地】布:ポリエステル</p> <p>・張り地と木部の組み合わせは5パターン程度から選択可能なこと</p>	2	コクヨ	CE-51W05H1NB6	590	ウチダ	6-260-3664	779	オカムラ	8399SR-FEZ5	796
232	3F	3F 消防長室	応接用 NT-S120シリーズ センターテーブル	<p>【天板】ラバーウッド集成材、ポリウレタン塗装着色仕上げ 【脚】ラバーウッド集成材、ポリウレタン塗装着色仕上げ</p> <p>・パネル脚タイプであること ・色は4色から選べること</p>	1	コクヨ	NT-S120W85NN	596	ウチダ	6-292-8100	779	オカムラ	8399TC-MX63	796
233	3F	3F 消防長室	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			-			-	
234	3F	3F 大会議室	フラップ天板会議テーブル リーフライン幕板付・棚なし	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード、天板厚み:20mm 【支柱】スチール角パイプ(46.5×24.5)、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】ABS樹脂押出材 【キャスター】φ50mm双輪キャスター(ナイロン、ストッパー2個付き)</p> <p>・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタックで且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること(最大10mm程度)</p>	50	コクヨ	FLF-K1806MPN-S1PW1	532	ウチダ	6-173-4170	616	オカムラ	81F1AB-MG99	539

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
235	3F	3F 大会議室	会議イス スプライン サークルメッキ脚	<p>【座面寸法】W420mm×D440mm 【座面高さ】SH435mm 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン 【フレーム】ハイテンションスチールパイプφ13、クロームメッキ 【質量】3.9kg</p> <p>・座面は、後継姿勢時は座面後方に体圧が集中し、前傾姿勢時は座面前方に体圧が集中しやすい体圧分散機能を有していること ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・チェアポーターで30脚程度スタッキングが可能なこと ・床置きで10脚程度スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは30mm程度であること ・脚部の色は、3色程度から選べること</p>	200	コクヨ	K11-M30-BK1	474	ウチダ	6-110-7550	535	オカムラ	8105SA-G721	480
236	3F	3F 大会議室	簡易ステージ ステイダンパー付き H400	<p>【折りたたみ寸法】W555mm×D1200mm×H1475mm 【床材表面材】ナラ寄せ木突板、ポリウレタン塗装クリア仕上げ 【床板厚さ】24mm 【脚】角パイプ、粉体塗装、アジャスター付き 【耐荷重】約1,500kgf(等分布荷重)</p> <p>・不要時には1/2に折りたたみ且つキャスターで移動して収納することが可能なこと ・セットする際には、ダンパー機構によりゆるやかに作動し、安全かつ簡単にセットできること</p>	1	コクヨ	KF-14N5	549	ウチダ	8-501-1102	646	オカムラ	93HKAB-B101	教育251
237	3F	3F 大会議室	簡易ステージ ステージ用ステップ H300・400用	<p>【床材表面材】ナラ寄せ木突板、ポリウレタン塗装クリア仕上げ 【床板厚さ】24mm 【脚】角パイプ、粉体塗装、アジャスターなし 【耐荷重】約150kgf(等分布荷重)</p> <p>・ノックダウン式</p>	2	コクヨ	KFS-1N4	549	ウチダ	8-501-1115	646	オカムラ	93HK11-B101	教育251
238	3F	3F 大会議室	簡易ステージ ステージ用スカート H400用	【本体】ベロア(茶色)、ファスナーテープ付き	4	コクヨ	KFM-2N	549	ウチダ	8-501-1124	646	オカムラ	93HK34-B102	教育251
239	3F	3F 大会議室	会議サポート 18シリーズ 演台	<p>【表面材】プリントMFD(チーク柄) 【天板・棚】メラミン化粧板(チーク柄) 【質量】40kg 【その他】配線穴付き</p>	1	コクヨ	BLS-181-T1	548	ウチダ	1-357-5082	646	オカムラ	4303FJ-MX52	765
240	3F	3F 大会議室	会議サポート 18シリーズ 花台	<p>【表面材】プリントMFD(チーク柄) 【天板・棚】メラミン化粧板(チーク柄) 【質量】23kg</p>	1	コクヨ	BFS-181-T1	548	ウチダ	同等品なし		オカムラ	4303FF-MX52	765
241	3F	3F 大会議室	チェアポーター360	<p>【フレーム】粉体塗装、φ100キャスター付き</p> <p>・会議イスを最大30脚積載することができる専用のポーターであること ・大型キャスターで移動が容易であること</p>	7	コクヨ	CP-360	474	ウチダ	6-110-7509	535	オカムラ	8105DD-Z721-Z32	480
242	3F	3F 大会議室	アクセサリ パーティションスタンド ベルトインタイプ	<p>【ベース・支柱】ステンレスヘアライン仕上げ 【ベルト】ナイロン W48xL3300</p>	6	コクヨ	APS-B01E-BL2	554	ウチダ	6-983-4062	839	オカムラ	L973AZ-Y302	843
243	3F	3F 大会議室	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	2	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
244	3F	3F 大会議室	ホワイトボード R900シリーズ 回転型 両面無地	<p>【板面有効寸法】W1760mm×H865mm 【板面】ホーロー 【キャスター】ストッパー付き双輪キャスターφ50以上 【質量】25.2kg 【付属品】イレーザ1個、マーカー3本(青・黒・赤)</p> <p>・粉受けは粉受け部、イレーザ置き、マーカー置きが分かれていること ・板面の回転をロックするロック機構付であること ・また、回転する時はレバーでワンタッチ解除が可能であること</p>	2	コクヨ	BB-R936WW	541	ウチダ	6-190-6636	636	オカムラ	4380KR-Z637	762

【仕様書リスト】

共通項目					購入基準品①		購入基準品②			購入基準品③				
No.	フロア	エリア	品名	特記仕様	数量	メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
245	3F	3F 倉庫(2)	棚 ノンボルトシェルビングE	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天地7段 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板1枚当たりの最大耐荷重1.47kN(約150kgf)/段程度であること ・1連当たりの最大耐荷重は7.35kN(約750kgf)/連程度であること 	6	コクヨ	SE-A7657EF1NN	703	ウチダ	6-6755221 棚板1枚増	742	オカムラ	63Y7AP-Z269	702
246	3F	3F 倉庫(2)	棚 ノンボルトシェルビングE	<p>【本体・棚板】スチール、焼付塗装</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天地6段程度であること ・底板なしタイプの棚であること ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板1枚当たりの最大耐荷重980N(約100kgf)/段程度であること ・1連当たりの最大耐荷重は4.41kN(約450kgf)/連程度であること 	2	コクヨ	SE-A7356BEF1	703	ウチダ	6-675-5531 棚板3枚増	735	オカムラ	同等品なし	
247	3F	3F 倉庫(2)	SE-Aウォールブレース	<p>【本体】スチール、焼付塗装</p>	12	コクヨ	SEAK-A	703	ウチダ	6-675-0136	736	オカムラ	63301P-T03	703
248	3F	3F 倉庫(3)	クリーンロッカー・備品ロッカー	<p>【内寸法】W395mm×D490mm×H1635mm</p> <p>【本体・扉】鋼板、メラミン焼付塗装</p> <p>【引手】ABS</p> <p>【付属品】トレー大1個、雑巾掛け金具3個、フック6個、モップ掛け金具6個</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること 	1	コクヨ	CLK-Z35SAW	697	ウチダ	5-860-4013	719	オカムラ	同等品なし	
249	3F	3F 倉庫(3)	周辺用品 固定金具 壁固定金具	<p>【本体】スチール</p>	1	コクヨ	PE-L4N	697	ウチダ	5-860-0510	711	オカムラ	FHL003X-ZA75	723
250	3F	3F 休憩室(男・女)	会議テーブル ビエナ 固定角型天板 塗装脚アジャスター	<p>【天板】表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS)</p> <p>芯材:パーティクルボード</p> <p>【天板厚】25mm</p> <p>【脚】支柱:スチール丸パイプ(φ50.8、焼付塗装) 脚ベース:アルミダイカスト、焼付塗装</p> <p>【アジャスター脚】樹脂成形品(PE)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること 	1	コクヨ	MT-V157SAAMT1-E	512	ウチダ	6-153-1323	605	オカムラ	87AFAG-MDA8	121
251	3F	3F 休憩室(男・女)	チェア ミケット 4本脚 背座樹脂 座パッド付	<p>【座面寸法】W412mm×D410mm</p> <p>【座面高さ】H470mm</p> <p>【背】抗菌剤入りポリプロピレン</p> <p>【座】抗菌剤入りポリプロピレン、ポリウレタンフォーム</p> <p>【脚】スチール丸パイプ(φ15.9、焼付塗装)</p> <p>【張り地】エコPVCレザー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横からでも座りやすいよう、ラウンド形状の座面であること ・カバン等手荷物をかけたときに滑り落ちにくいよう、背は中央から両側に向けてカーブがかかった形状であること ・座り心地に配慮するため、座は30mm程度のウレタンクッション付きであること ・イスを引いた際に生ずる音の軽減に配慮した脚先形状であること ・スタッキングが可能なこと(最大4脚) ・本体色は11種類から、脚は3色から選べること ・木質のフローリングのような硬い床でも床に傷をつけにくい「ポリウレタン巻きキャスター」仕様であること 	4	コクヨ	K03-W02-E2VZEN3	211	ウチダ	6-119-4133	527	オカムラ	L681HW-FXW2	489

【仕様書リスト】

No.	フロア	エリア	共通項目		数量	購入基準品①			購入基準品②			購入基準品③		
			品名	特記仕様		メーカー名	品番	カタログページ	メーカー名	品番(ウチダ)	カタログページ	メーカー名	品番(オカムラ)	カタログページ
252	3F	3F 休憩室 (男・女)	イートインラティ キッチンカウンター	<p>【天板・扉】表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS 【本体】強化プリント紙、芯材:パーティクルボード 【脚】スチール丸パイプ(Φ34)、アジャスター付き</p> <p>・天板および扉の表面材は耐久性の高い素材であること ・天板色は3色程度から選べること</p>	2	コクヨ	BK-EK910APAWN	227	ウチダ	5-861-0102	718	オカムラ	M8C8AA-MGP6	161
253	3F	3F 休憩室 (男・女)	アクセサリ- リサイクルボックス	<p>【本体】再生PP</p> <p>・分別シール付きであること ・上蓋が単独で後方に開く構造であること</p>	1	コクヨ	PF-DW50	558	ウチダ	6-410-1142	836	オカムラ	L936FC-GE64	849
254	3F	3F 休憩室 (男・女)	アクセサリ- リサイクルボックス	<p>【本体】再生PP</p> <p>・分別シール付きであること ・上蓋が単独で後方に開く構造であること</p>	1	コクヨ	PF-DW51	558	ウチダ	6-410-1141	836	オカムラ	L936FA-GE65	849
255	3F	3F 休憩室 (男・女)	アクセサリ- リサイクルボックス	<p>【本体】再生PP</p> <p>・分別シール付きであること ・上蓋が単独で後方に開く構造であること</p>	1	コクヨ	PF-DW52	558	ウチダ	6-410-1145	836	オカムラ	L936FB-GE69	849
256	3F	3F 休憩室 (男・女)	温室時計カレンダー付電波アナログ掛時計	取り付け共	1	セイコー	WZK-*61-458-87			—			—	
257	3F	3F 屋外デッキ	公共施設用 屋外用家具 MC70	<p>【座】ABS、ASA加工 【脚】アルミ鋳物、粉体塗装</p> <p>・優れた耐候性をもつ、天然木のような風合いであること</p>	2	コクヨ	PF-MC70	751	ウチダ	RC-100A	W57	オカムラ	E425MN-ZC61	教育253
258	3F	3F 屋外デッキ	公共施設用 屋外用家具 MC75	<p>【座】ABS、ASA加工 【脚】アルミ鋳物、粉体塗装</p> <p>・優れた耐候性をもつ、天然木のような風合いであること</p>	3	コクヨ	PF-MC75	751	ウチダ	同等品なし		オカムラ	E425MH-ZC61	教育253
259	3F	3F 男子・女子・多機能トイレ	アクセサリ- スチール型屑入れ	<p>【本体】カラー鋼板 【回転プタ・枠】粉体塗装</p> <p>・2色程度から選択可能なこと</p>	3	コクヨ	イレ-R10SAWN	557	ウチダ	6-983-4233	836	オカムラ	L946RA-Z271	848
260	3F	3F 男子・女子・多機能トイレ	アクセサリ- 蓋付き屑入れ	【本体・フタ】PP・再生PP	5	コクヨ	イレ-C20ZN	557	ウチダ	同等品なし		オカムラ	同等品なし	